



## Produkt-Information

### euku pflegeöl

- Produktbeschreibung** Parkettpflege für oxidativ imprägniert-geölte Böden. Wachsfreie Nachimprägnierung auf Basis natürlicher Öle. Hohes Eindringvermögen, mildriechend, gute Auffrischung des geölte Bodens.
- Anwendungsbereiche** Nachimprägnierung ausgelaugter Holz- und Parkettfußböden im Rahmen der Pflege. Aufgrund der dünnflüssigen Einstellung auch geeignet zur Imprägnierung von Möbeln, Paneelen, ... .
- Anwendung** Den zu pflegenden Boden gründlich feucht reinigen. **euku pflegeöl** mit einem Lappen auf den Boden aufbringen. Nach einer Einwirkzeit von 5-10 Minuten auspolieren des verbleibenden Überstands. Es darf kein feuchtes Öl auf der Oberfläche verbleiben.  
Hinweise:  
  - Optimal ist der Auftrag mit dem T-Wischer und Fell-Strip
  - Zum Auspolieren auf großen Flächen empfehlen wir die Verwendung der Einscheibenmaschine.
- Verbrauch** Abhängig vom Saugverhalten des Untergrunds. Richtwert: ca. 30-50 ml/m<sup>2</sup> (Reichweite: 20-30 m<sup>2</sup>/l).  
Bei grobem Schliff, stärkerem Fugenbild und stark saugendem Holz erhöhter Verbrauch möglich, bei Folgeaufträgen deutlich weniger.
- Trockenzeit** Vorsichtig begehbar und weiterbearbeitbar nach ca. 16 Stunden (bei 23 °C und 50% relativer Luftfeuchte, Luftbewegung, Eiche). Die Fläche sollte in den ersten 7 Tagen nicht feucht gewischt werden. Nach frühestens 10 Tagen kann der Boden mit Teppichen belegt werden.  
Niedrige Temperaturen, erhöhte Luftfeuchtigkeit, schlechte Lüftung und trocknungsverzögernde Holzinhaltsstoffe können die Trockenzeit nachhaltig verlängern.
- Lagerung** 24 Monate im ungeöffneten Originalgebände. Eine eventuell gebildete Haut vor Gebrauch entfernen. Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Technische Daten** Giscode: Ö60 / voc (g/l) <474 (ISO11890) 2004/42/IIA(f)(700)700. ADR/RID: kein Gefahrgut. DPD: nicht kennzeichnungspflichtig. Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.  
**Bitte beachten Sie unsere aktuellen Produktinformationen und Sicherheitsdatenblätter unter [www.eukula.com](http://www.eukula.com).**  
Inhaltsstoffe: natürliche Öle und Wachse, modifizierte Pflanzenöle, aliphatische Kohlenwasserstoffe, blei- und kobaltfreie Trockenstoffe.
- Besondere Hinweise** **Warnhinweis! Selbstentzündungsgefahr von ölbenetzten Arbeitsmitteln,**

wie z. B. Tücher, Vliese, Schleifstaub u.ä.. Diese luftdicht in Metallbehälter verschließen oder mit Wasser tränken und brandsicher entsorgen. Das Öl selber ist nicht selbstentzündlich.

Geölte Oberflächen riechen. Der Geruch vermindert sich mit zunehmender Trocknung im Verlauf von Tagen. In der Anfangszeit nach einer Ölbehandlung Räume gut lüften.

*Unsere vorstehenden Informationen erfolgen nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Verarbeitungsempfehlungen und Hinweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.*