



ROCA CLARIN R 180

Gebrauchsfertiger Kristallisator



Anwendungsbereich

- Glatte, kalkhaltige Bodenbeläge z. B. Marmor, Travertin, Solnhofen Platten, Jura, Terrazzo

Produktvorteile/-eigenschaften

- Entfernt leichte Verkratzungen und Verätzungen
- Nach Grundreinigung keine lange Trocknungszeiten nötig
- Erhöht den Schutz und die Widerstandsfähigkeit des Bodens
- Verbessert die Optik und verleiht langanhaltenden Glanz
- Verstärkt die Tiefenstruktur und die Leuchtkraft des Steines
- Rutschhemmend
- Ohne Geruchsentwicklung

Technische Daten	
pH Wert	2
Produktfarbe	weiß
Gebinde*	600 ml Flasche

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.





ROCA CLARIN R 180

Gebrauchsfertiger Kristallisator

Anwendung und Dosierung



Bitte die Buzil-Reinigungsempfehlung für Kristallisation beachten. Voraussetzung: Grundgereinigter und neutralisierter Bodenbelag.



Pur
Starke Verkratzungen und Aufrauungen werden mit dem Diamantschleifsystem vorbehandelt. Roca Clarin R 180 pur auf max. 1 - 2 m² aufsprühen, nicht antrocknen lassen sofort im feuchten Zustand mit schwerer Einscheibenmaschine (max. 200 U/min.) und unterlegtem Edelstahlpad bzw. Kristallisationspad Fläche langsam befahren, bis Hochglanz entsteht. Pad rechtzeitig erneuern! Flächen abschnittsweise bearbeiten! Nach Vergütung der Einzelflächen, den gesamten Belag mit frischem Edelstahlpad oder weichem Polierpad auspolieren. Geräte und Sprühpistole nach Verarbeitung gründlich unter fließendem Wasser reinigen.

Gefahrenhinweise

- H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu Roca Clarin R 180 unter www.buzil.com/R180.

GISBAU-Code: GH 40

Artikelnummer*:
R180-0600

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Datum 17.05.2016