




**NOVADUR®**  
STARK. SCHNELL. INTELLIGENT.

SPEZIAL

**KLINKERREINIGER**  
**SAUER SALZSÄUREFREI**

## HERSTELLER

Hoebink Reinigungsmittel GmbH  
Spatzenweg 64  
48282 Emsdetten  
Tel.: (0 25 72) 960 43-0  
Fax: (0 25 72) 960 43-29  
E-Mail: info@novadur.de  
Internet: www.novadur.de



HOUSTON,  
WIR HABEN DIE  
LÖSUNG FÜR  
UNSER PROBLEM:

**NOVADUR**

**SPEZIALENTWICKLUNG ZUR ERST- UND UNTERHALTSREINIGUNG VON SICHTMAUERWERK INNEN UND AUSSEN, Z.B. KLINKER, RIEMCHEN, VERBLENDMAUERWERK, ZIEGEL UND HARTBRANDSTEINE. MÖRTELRESTE, KALK- UND KESSELSTEIN SOWIE ZEMENTSCHLEIER WERDEN SPIELEND LEICHT ENTFERNT. DIE ENTSTEHENDEN VERBINDUNGEN LASSEN SICH EINFACH MIT WASSER ABSPÜLEN. MIT KORROSIONSSCHUTZ!**

### ➤ **PRODUKTVORTEILE:**

- Einfache Entfernung von Ausblühungen, Mauerschwamm, Mauersalpeter und hartnäckigem Schmutz sowie Umweltverschmutzungen
- Ultrastarke Wirkung
- Auch als Zementschleierentferner nach der Neubauphase bzw. Bausanierung verwendbar

### ➤ **ANWENDUNGSBEISPIELE:**



### ➤ **ANWENDUNG:**

KLINKERREINIGER SAUER SALZSÄUREFREI je nach Intensität der Verunreinigungen im Verhältnis 1:1 – 1:4 mit Wasser verdünnen (normale Verdünnung 1:1). Um die Korrektheit der Verdünnung festzustellen diese an einer kleinen Stelle ausprobieren und beurteilen. Eventuell anderes Verdünnungsverhältnis wählen. Bei besonders hartnäckigen Verschmutzung ist das Produkt konzentriert anzuwenden.

### ➤ **BESONDERE HINWEISE:**

Die Untergründe sind gründlich vorzuwässern. Nach dem Aufbringen der Reinigerlösung muss mechanisch mit harter Bürste nachgearbeitet werden. Anschließend ist gründlich mit Wasser klarzuspülen. Dunkle Fugen können durch die Anwendung aufgehellt werden. Pflanzen und Gegenstände, die nicht mit KLINKERREINIGER SAUER SALZSÄUREFREI in Verbindung kommen dürfen, müssen sorgfältig mit Folie abgedeckt werden. Nicht geeignet für Mauerwerke aus KS-Verblendsteine.

➤ **Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt gem. EG-Richtlinie 91/155/EWG.**

### ➤ **ANGABE DER INHALTSSTOFFE /EG-EMPF. 89/542/EWG:**

<5% nichtionische Tenside.  
Ferner sind enthalten: Korrosionsschutzinhibitoren, Farbstoffe.

➤ **LIEFERBAR SIND: 1000 ML, 10 LITER**