



# BUZILIN G 320

Flüssiges Bohnerwachs



## Anwendungsbereich

- Unversiegelte Holzfußböden
- Unbehandelte und hartwachsbehandelte Beläge z. B. Kork, Parkett, unglasierten Klinker- und Tonplatten

## Produktvorteile/-eigenschaften

- Erhöht die Widerstandsfähigkeit des Bodens
- Reinigt und pflegt
- Polierbar
- Zum Cleanern geeignet
- Frei von typischen Lösemittelgeruch
- Erzeugt seidenmatten Glanz
- Rutschhemmend
- Geeignet als Gerätesprühschutz und Unterbodenschutz

Technische Daten	
pH Wert	n. a.
Produktfarbe	weiß
Gebinde*	10 l Blechanister

\* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.





## PARKETTREINIGER/-PFLEGE

Beschichtung

# BUZILIN G 320

Flüssiges Bohnerwachs

### Anwendung und Dosierung



Voraussetzung: Grundgereinigter und trockener Bodenbelag. Buzilin G 320 auf grundgereinigten und trockenen Bodenbelag pur aufsprühen und maschinell einpolieren.

Pur



Mit Einscheibenmaschine und untergelegter Naturhaarbürste oder Cleaner-/Polierpad auspolieren.

Pur

### Hinweis

Vor Gebrauch gut schütteln.  
Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen.  
Bei Zimmertemperatur lagern und verarbeiten.

### Gefahrenhinweise

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.  
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu Buzilin G 320 unter [www.buzil.com/G320](http://www.buzil.com/G320).

GISBAU-Code: GH 10

Artikelnummer\*:  
G320-0010

\* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Datum 13.06.2016

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: [info@buzil.de](mailto:info@buzil.de) . [www.buzil.com](http://www.buzil.com)