





# 0 TENS G 500

Tensidfreier Universalreiniger auf Citratbasis, alkalisch



### Anwendungsbereich

- Für feuchtigkeitsbeständige und farbechte Oberflächen
- Wand- und Deckenreinigung
- Polstermöbel und Textilbeläge
- Feinsteinzeugfliesen

### Produktvorteile/-eigenschaften

- Universalreiniger auf Citratbasis
- Starke Reinigungsleistung
- Keine Tensidrückstände
- Verringert deutlich die Wiederanschmutzung von Feinsteinzeug und textilen Belägen sowie Oberflächen
- Farblos
- Spontane Reinigungswirkung
- Geeignet für die Anwendung mit dem Reinigungsautomaten
- Geruchsneutral
- Hervorragend geeignet für den alternierenden Einsatz mit 0 Tens Azid G 501

Technische Daten	
pH Wert	10
Produktfarbe	farblos
Gebinde*	1 l Flasche 10 l Kanister
Inhaltsstoffe nach INCI	BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, TRISODIUM DICARBOXYMETHYLALANINATE, SODIUM CITRATE, AQUA, MEK, ALCOHOL

\* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.





# O TENS G 500

## Tensidfreier Universalreiniger auf Citratbasis, alkalisch

### Anwendung und Dosierung



Unterhaltsreinigung:  
20 - 100 ml / 10 l Wasser



Unterhaltsreinigung:  
20 - 100 ml / 10 l Wasser



Garnpadverfahren:  
100 - 1000 ml / 10 l Wasser



Automatenreinigung:  
100 - 200 ml / 10 l Wasser  
Bei extremen Verschmutzungen punktuell  
vorbehandeln.



Sprühextraktion / Polsterreinigung:  
200 - 1000 ml / 10 l Wasser  
Oberflächen einsprühen und 5 - 15 Minuten  
einwirken lassen.  
Mit Sprühextraktionsgerät und klarem Wasser  
ausspülen.

Detachur:  
1:1 bis pur

### Hinweis

Auf Textilbelägen an unauffälliger Stelle die Farbechtheit und Feuchtigkeitsbeständigkeit prüfen.  
Stets kaltes Wasser verwenden.  
Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.

### Gefahrenhinweise

Kennzeichnungsfrei

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu O Tens G 500 unter [www.buzil.com/G500](http://www.buzil.com/G500).

GISBAU-Code: GU 40

Artikelnummer\*:  
G500-0001  
G500-0010

\* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.