




TURBO SUPER WHITE

WEISSGRADBOOSTER

- ▲ Behält den ursprünglichen Weißgrad bei
- ▲ Wiederherstellung des ursprünglichen Weißgrades
- ▲ Verlängert die Textillebensdauer
- ▲ Für Baumwolle und Mischgewebe
- ▲ Anwendbar auf weißen Textilien



ANWENDUNGSBEREICH

Für alle weißen Textilien aus Baumwolle und Mischgewebe.

ANWENDUNGSHINWEISE

Verfahrensvorschläge erstellen unsere Systemtechniker gerne für Sie.

ALLGEMEINE RICHTDOSIERUNG

Weißgrad beibehalten: 2-3 ml/kg pro KG Trockenwäsche

Wiederherstellungsprozess: 10-20 ml/kg pro KG Trockenwäsche, in diesem Fall wird eine Vorbehandlung mit einer leichten Säure und Conditioner forte empfohlen.

SICHERHEITSHINWEISE

Für den sicheren Umgang mit Turbo super white beachten Sie bitte unsere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt.

INHALTSSTOFFE

Optische Aufheller

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

Dichte 1000 g/l

pH-Wert 6 (unverdünnt)

VERKAUFSEINHEIT

20 kg PE-Kanister

Artikelnummer 1200580 · Einheiten/Palette: 24

207 kg PE-Fass

Artikelnummer 1200590 · Einheiten/Palette: 2

LAGERUNG

Bei Temperaturen zwischen 5°C und 40°C lagern!

Kühl und trocken lagern.

Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102
www.ecolab.com

Ecolab Europa GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen
Phone +41 44 877 2000

Ecolab GmbH
Rivergate D1/4.OG
Handelskai 92
1200 Wien
Tel. +43 1 7152550-0

Ecolab Deutschland GmbH
Postfach 10 02 62
D-40766 Monheim am Rhein
Tel. +49 2173 599-0