

Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444

Fax +49 (0)180 5 37 37 38

(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)

info.de@nilfisk.com, www.nilfisk.de



Nass-/Trockensauger - Wechselstrom

Technische Daten		
Luftmenge	(l/min.)	3700
Unterdruck	(mbar/kPa)	250/25
Leistung Pmax	(W)	1500
Leistung Piec	(W)	1200
Arbeitsgeräusch	(dB(A))	59
Behältervolumen	(l)	30
Netzanschluss	(V/~/Hz)	230/1/50-60
Abmessungen LxBxH	(mm)	450x380x595
Gewicht	(kg)	10
Kabellänge	(m)	7,5

ATTIX 30-0H PC - Staubklasse H

Art. Nr.

Um sicher zu gehen, dass Sie bei der Entfernung von asbesthaltigen Stäuben oder H-Klasse zertifizierten Stäuben die richtige Wahl treffen, verwenden Sie den ATTIX 30-0H PC Sicherheitssauger.

Push&Clean
Filter Cleaning System



- Zugelassen für das Arbeiten mit gefährlichen Stäuben der Klasse H
- Zertifizierter H-Klasse Filter mit 99,995 - 99,999 % Filtration
- Asbestzulassung nach TRGS 519 in Deutschland
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz

Lieferumfang	
Saugschlauch [Ø36 mm x 3 m]	46948
Verlängerungsrohre, verchromt, 2x 0,5 m	302000529
Gebogenes Handrohr, verchromt Ø410x400mm	302000528
Sicherheitsfiltersack, 1 Stk.	107400233
Filterelement, H-Klasse, Ø211x140mm	302000658
Bodendüse, Kunststoff, 400mm	302003666
Schrägrohrdüse, Gummi, 190 mm	5067

Produktvorteile	
Push&Clean Filterabreinigungssystem	Ermöglicht schnelles und einfaches Reinigen des Filterelements. Durch Versperren des Lufteinlasses und Drücken der Filterabreinigungstaste wird der Staub aus dem Filter geblasen und die Saugkraft ist sofort wieder hoch
Sicherheitssauger für die Staubklasse L, M und H mit H-Klasse Filterelement	Asbeststäube, Holzstäube und gefährlichen Stäube mit MAK-Werten sowie alle krebserregenden Stäube und Stäube mit Krankheitserregern werden sicher auf- und eingesaugt; die gefährlichen Stäube bleiben im Filter und Behälter
Asbestzulassung	Sauger besitzt die Zusatzanforderung Asbest und ist von der BG für die Asbestabsaugung zugelassen nach TRGS 519 in Deutschland
Sicherheitsfiltersack	Für die staubfreie Entleerung der Behälter
Antistatisch (vorbereitet)	Verhindert Stromschläge und Verschmutzungen die durch elektrische Aufladung entstehen
Softstart	Sanfter Start des Motors; Anlaufstrom wird niedrig gehalten, Spannungsabfall vermieden
Multifit- Zubehörsystem	Jedes Nilfisk-ALTO Zubehör passt an jeden Sauger
Zubehörhalter	Hält das Zubehör stets griffbereit
Kabelhalter	Sichere Aufbewahrung des Elektrokabels