

TASKI® swingo 755 B

Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine



TASKI swingo 755 B bietet Ihnen:

- ▶ Wendigkeit und Leistungsfähigkeit
- ▶ Exzellente Reinigung und Absaugung
- ▶ Robustheit
- ▶ Einfache Anwendung und Wartung

Wendigkeit und Leistungsfähigkeit

- ▶ Die TASKI swingo 755 B ist sehr einfach zu handhaben und bietet ein Maximum an Wendigkeit auf überstellten Flächen. Das Zwei-Achsen-System ermöglicht das Drehen der Maschine auf der Stelle und macht die Maschine äußerst wendig. Das Tankvolumen von 40 Liter und das patentierte CSD-System erhöhen die Einsatzdauer effektiv und reduzieren zeitintensive Tankstopps während der Reinigung.

Exzellente Reinigung und Absaugung

- ▶ Die Bürste passt sich dem Bodenprofil an und erzeugt einen gleichmässigen Druck auf der ganzen Arbeitsbreite. Dadurch wird der Schmutz optimal entfernt. Die neue V-förmige Saugdüse garantiert sofort trockene Böden. Die Saugdüse ist auf drei Rollen gelagert, die manuelle Justierung der Saugdüse ist nicht mehr notwendig.

Robustheit

- ▶ Die Verwendung von Hightech-Materialien und die lange Lebensdauer der Bauteile erhöhen die Lebenszeit der Maschine und reduzieren Service- und Reparaturkosten auf ein Minimum.

Einfache Anwendung und Wartung

- ▶ Die Bedienung der Maschine ist einfach und ergonomisch. Zu dem sind alle Komponenten, die regelmässig gepflegt werden müssen, mit gelben Punkten gekennzeichnet und können einfach, ohne Werkzeug, gewartet werden.
-

TASKI swingo 755 B

Technische Daten

Theoretische Flächenleistung (Eco/Power)	1290 / 1935 m ² /h	Abmessungen (L x B x H)	116x47,5x119,5cm
Arbeitsbreite	43 cm	Wendekreis	1.12 m
Breite Saugdüse	69 cm	Bürstensystem	1 x 43 cm
Frischwassertank	40 l	Bürstendruck (Eco/Power) 40/43 kg	40/43 kg
Schmutzwassertank	40 l	Arbeitsgeschwindigkeit (Eco/Power)	3,0 /4,5 km/h
Nennleistung	900 W	Kabellänge des integrierten Ladegeräts 3,0 m	3 m
Spannung	24 V	Geräuschpegel 58 dB(A)	58 dB(A)
Batteriekapazität	70 Ah/C5	Schutzklasse	I
Batterieautonomie	2 Std.	Prüfungen	CE/CB Test Zertifikat /ÖVE
Gewicht betriebsfertig (Eco/Power)	155/160 kg		

TASKI swingo 755 B ist in den folgenden Versionen verfügbar

Modell	Artikelnummer
TASKI swingo 755 B Economy	7516823
TASKI swingo 750 B Economy BMS	7516825
TASKI swingo 755 B Power BMS	7516826

Zubehör / Optionen

Zubehör	Artikelnummer
TASKI JFit-Kit für swingo 755	7517125
Führungsteller Harpoon-Grip 43 cm	7510829
Scheuerbürste Nylon Standard 43 cm	8504750
Scheuerbürste Waschbeton 43 cm	8504800
Scheuerbürste abrasiv 43 cm	8504780
Verschiedene Pads	Bitte beachten Sie unsere Preisliste

Beschreibung der Funktionen

BMS (Battery Management System): Das integrierte Ladegerät verhindert die Tiefentladung der Batterie und überwacht den Ladeprozess.

Power: Der Radantrieb mit der variablen Arbeitsgeschwindigkeit von 4,5 km/h vorwärts und 2,5 km/h rückwärts garantiert ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten. Dadurch erhöht sich die Reinigungsleistung im Vergleich zu einer Maschine ohne Radantrieb.

CSD (Cleaning Solution Dosing): Das geschwindigkeitsabhängige Dosiersystem sorgt dafür, dass immer gleich viel Reinigungslösung pro m² auf den Boden gebracht wird, egal wie schnell die Maschine fährt.

Diversey Deutschland GmbH & Co. oHG

Mallastrasse 50-56
68219 Mannheim
Tel: +49 (0) 621 8757 0
Fax: +49 (0) 621 8757 8266
Email: info.de@diversey.com
www.diversey.com

Copyright © 2011, Diversey, Inc.

