

Temp-Ice 700

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- **Material** Spezielle Grip & Proof Beschichtung aus Nitril
- **Länge (cm)** 24 to 27
- **Handgelenk** Strickbündchen
- **Farbe** Schwarz / Blau
- **Innenverarbeitung** Temperaturschutz durch Strick
- **Größe / EAN** 7 8 9 10
- **Verpackung** 1 Paar/Beutel - 12 Paar/Beutel - 72 Paar/Karton



LEISTUNGSERGEBNISSE

Zertifizierungskategorie 2

CE 0075



02X



3222

Legende



SCHUTZ GEGEN ÄUSSERE MECHANISCHE GEFAHREN
EN 388

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-5 0-4 0-4
 — Durchstichfestigkeit
 — Weiterreißfestigkeit
 — Schnittfestigkeit
 — Abriebfestigkeit



LEICHTER CHEMIKALIENSCHUTZ
EN 374



SCHUTZ VOR MIKROORGANISMEN
EN 374



SCHUTZ VOR RADIOAKTIVER KONTAMINATION
EN 421



SCHUTZ GEGEN THERMISCHE RISIKEN
EN 407

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
 — Resistenz gegen große Mengen geschmolzenen Metalls
 — Resistenz gegen kleine Spritzer geschmolzenen Metalls
 — Strahlungswärme
 — Konvektive Hitze
 — Kontaktwärme
 — Brennverhalten



SPEZIFISCHER SCHUTZ VOR CHEMIKALIEN
EN 374

Buchstaben-code	Chemische Substanz
A	Methanol
B	Aceton
C	Acetonitril
D	Dichlormethan
E	Kohlenstoffdisulfid
F	Toluol
G	Diethylamin
H	Tetrahydrofuran
I	Ethylacetat
J	n-Heptan
K	Natriumhydroxid 40%
L	Schwefelsäure 96%



SCHUTZ GEGEN KÄLTE
EN 511

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-4 0 oder 1
 — Wasserdichtigkeit
 — Kontaktkälte
 — Konvektive Kälte

Weitere Informationen: www.mapa-pro.com

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- Beschichtung ist 5x abriebfester als bei herkömmlichen Handschuhen
- Hervorragender Grip beim Handling nasser Teile für eine verringerte Ermüdung der Muskulatur und gesteigerte Produktivität
- Feuchtigkeitsdicht und wasserabweisend an den strategischen Stellen
- Waschbar: garantiertes Leistungsverhalten bis zu 5 Wäschen
- Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln nach dem Französischen Gesetz vom 9. November 1994 und der europäischen Verordnung Nr. 1935/2004 (EG). Temp-Ice 700 ist geeignet für den Umgang mit fetthaltigen Lebensmitteln mit einem Reduktionsfaktor von mindestens 3 sowie trockenen oder gefrorenen Lebensmitteln.

HAUPT-EINSATZGEBIETE

Hoch

- Ver- und Bearbeitungen
- Straßeninstandhaltung

Transport, Logistik

- Güterabfertigung auf Verladerampen, an Ladekais, in Lagerhäusern, usw.
- Auftragsvorbereitung

Andere Industriezweige

- Straßenarbeiten unter kalten Witterungsbedingungen
- Wartungsarbeiten in nassen oder kalten Umgebungen
- Handhabung in Kühlhäusern oder Freiluftlagern
- Umgang mit Baumaterialien

Kommunale Einrichtungen (Parks und öffentliche Plätze)

- Park- und Landschaftsgärtnerei

Kommunale Einrichtungen (Straßen)

- Straßeninstandhaltung

Kommunale Einrichtungen (Abfallsammlung und

- Müllsammlung

HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG

Gebrauchsanweisung

- Die Eignung der Handschuhe für den vorgesehenen Verwendungszweck ist zu prüfen, da die realen Arbeitsplatzbedingungen von den standardisierten «CE»-Prüfbedingungen abweichen können.
- Handschuh ist nicht empfohlen für Personen mit einer Sensibilisierung auf Naturkautschuk-Latex oder Dithiocarbamate.
- Handschuhe nur bei trockenen und sauberen Händen überziehen.
- Vor jeder weiteren Benutzung sicherstellen, dass die Innenseite der Handschuhe völlig getrocknet ist.
- Die Handschuhe können ihre isolierende Eigenschaft im nassen Zustand verlieren.

Lagerbedingungen

Handschuh in der Originalverpackung geschützt vor Wärme, Licht und Feuchtigkeit aufbewahren.

Waschanleitung

Bei Beachtung der nachfolgenden Hinweise ist das Leistungsverhalten der Handschuhe bis zu 5 Reinigungszyklen garantiert:

Haushalts- oder Industriewaschmaschine sowie handelsübliches Flüssigwaschmittel verwenden. Waschen mit einem Programm für synthetische Wäschestücke bei 60°C und Schleudern bei 400 Umdrehungen/Minute.

Wichtig: Unsachgemäße Verwendung oder die Anwendung von Wasch- oder Reinigungsprozessen, die nicht ausführlich empfohlen werden, können das Leistungsverhalten der Handschuhe verändern.

Anleitung zum Trocknen

Im Wäschetrockner bei max. 60°C. Handschuhe nur bei trockenen und sauberen Händen überziehen. Vor jeder weiteren Benutzung sicherstellen, dass die Innenseite der Handschuhe völlig getrocknet ist.

RECHTSSPRECHUNG

- CE-Baumusterbescheinigung
0075/014/162/04/14/0344
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.