

Flüssiger Geschirreiniger Typ 14

(chlorfrei)

Stand: 15.08.2016

Eigenschaften:

Ofixol Flüssiger Geschirreiniger Typ 14 chlorfrei ist für den Einsatz in allen gängigen Geschirrspülmaschinen mit automatischer Dosierung geeignet. Reinigt verkrustetes und stark fettiges Spülgut auch bei kurzen Einwirkzeiten. Löst Tee- und Kaffeereste von Porzellan und Steingut. Schaumarm eingestellt. Für Aluminium nicht geeignet!

Anwendung/Dosierung:

Ofixol Flüssiger Geschirreiniger Typ 14 chlorfrei wird dem Reinigertank der Spülmaschine mit einem Dosiergerät zugeführt.

Dosierung:

2 mL / Liter Frischwasser bis 12° dH

2,5-4 mL / Liter Frischwasser ab 12° dH

Die Nachdosierung ist abhängig von der Frischwasserzufuhr und dem Verschmutzungsgrad der Lauge.

Lagerhinweise:

Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

Ökologie:

Das Produkt und die eingesetzten Waschrohstoffe (Tenside) erfüllen die Anforderungen des Gesetzgebers in Bezug auf die biologische Abbaubarkeit.

Gefahrenhinweise:

GEFAHR! Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Behälter nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Physikalische Daten:

Farbe:	hellgelb
Konsistenz:	flüssig
Geruch:	produktspezifisch
pH-Wert (Konzentrat):	14
Dichte:	1,2 g/ml

Zusammensetzung:

Inhaltsstoffe gemäß EG-Empfehlung: 15-30 % Phosphate, <5 % Polycarboxylate, Phosphonate.

Ofixol Chemie

Strothbachstr. 3 - 33689 Bielefeld - Telefon +49 (0)5205/999880 - Telefax +49 (0)5205/999888

info@ofixol.de - www.ofixol.de

Diese Angaben sind unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist verpflichtet sorgfältige Eigenschaftsprüfungen durchzuführen. Auch müssen Anwender die Verträglichkeit nicht genannter Materialien prüfen. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung.

Ofixol Chemie

Strothbachstr. 3 - 33689 Bielefeld - Telefon +49 (0)5205/999880 - Telefax +49 (0)5205/999888

info@ofixol.de - www.ofixol.de