

DATENBLATT.

SPRÜHEXTRAKTIONSMASCHINE.

TA 50|K50




G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
D 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0) 7 11/95 44-950
Telefax +49 (0) 7 11/95 44-941
info@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

CLEAN IS QUALITY **columbus**


ÜBERZEUGEND ALS TEPPICHREINIGUNGSAUTOMAT. UND SPRÜHEXTRAKTIONSMASCHINE.

TA 50|K50

- ◉ Stabil und handlich, übernimmt der Teppichreinigungsautomat die professionelle Grund- und Unterhaltsreinigung mittelgroßer textiler Bodenflächen und überzeugt dabei durch hervorragende Absaugung.
- ◉ Die einstellbare Wassermenge wird mit 9 bar Sprühdruk auf den Boden gebracht.
- ◉ Walzenbürste und Saugdüse sind schwingend gelagert, der Anpressdruck ist somit optimal auf die jeweilige Florhöhe einstellbar.
- ◉ Der hochwertige dreistufige Saugmotor sorgt mit 333 mbar Unterdruck für rückstandsfreies Aufnehmen der Schmutzflotte.
- ◉ Der modulare Aufbau ermöglicht einfaches Entleeren, alle Elemente – auch Walzenbürste und Düsen – können gut und gründlich ohne Werkzeuge gereinigt werden.
- ◉ Servicefreundlich: Dichtungen und Filter lassen sich werkzeuglos wechseln.
- ◉ Für den Transport im Pkw einfach die Klickverschlüsse am Schmutzwassertank lösen und die Saugdüse abnehmen.
- ◉ Erweiterte Einsatzmöglichkeiten mit optionalem Zubehör: Zum Bearbeiten schwer zugänglicher Bereiche kann die Alu-Sprühlanze zum Sprühextrahieren verwendet werden. Alternativ lässt sich die Powerwalze über die Kaltgerätesteckdose integrieren.



Funktionsweise der
Sprühextraktion



Funktionsweise der
Powerwalze

TA 50|K 50

L x B x H	500 x 860 x 950 mm
Arbeitsbreite	500 mm
Saugbreite	720 mm
Sprühmenge	4,5 l/min
Sprühdruk	9 bar
Schalldruckpegel	60 dB(A)
Gewicht	55 kg

ELEKTRISCHE DATEN

Nennleistung, gesamt	1580 W
Netzkabel	15 m

TANK

Frischwasservolumen	50 l
Schmutzwasservolumen	50 l

SAUGMOTOR

Unterdruck, max.	333 mbar
Luftmenge, max.	45 l/s