

DATENBLATT.

INDUSTRIESAUGER.

IWV 80



G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
D 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0) 7 11/95 44-950
Telefax +49 (0) 7 11/95 44-941
info@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

CLEAN IS QUALITY **columbus**

FÜR ALLES FLÜSSIGE:

IWV 80

- ⌚ Kompakter Nasssauger für viele industrielle Anwendungen.
- ⌚ Sichere Abschaltung bei vollem Sammelbehälter.
- ⌚ Kontrollierte Entleerung durch Ablassschlauch.
- ⌚ Zwei einzeln schaltbare Bypass-Saugmotoren.
- ⌚ Aus robustem, epoxidlackiertem Stahl. Non-Marking-Rollen und Standbremse sorgen für Sicherheit und Komfort bei der Entleerung.



Bypass-Motoren
Beim Bypass-Motor dient der Ansaugluftstrom nicht gleichzeitig zur Kühlung des Motors. Der Motor wird mit einem separaten Luftstrom gekühlt. Dadurch wird ein Überhitzen des Motors z.B. beim Absaugen heißer Stäube verhindert.

- **Anwendungsbereiche:**
 Für verschiedene Nassanwendungen in nahezu allen Industriezweigen.



Ablassschlauch am Sammelbehälter



Zubehörkit für IWV 80



Die optionale Gummisaugdüse



Effektives Absaugen von Flüssigkeiten mit der Bodendüse

IDV 80

L x B x H	30x590x1120 mm
Gewicht	30 kg
Absauganschluß	80 mm
Saugschlauch	PVC 3 m/50 mm
Behältervolumen	80 l
Filterfläche	-
Filtertyp	Polyester Patrone
Filterstaubklasse	-

ELEKTRISCHE DATEN

Nennspannung	230 V
Nennleistung, gesamt	2,3 KW
Netzkabel	10 m

SAUGMOTOR

Unterdruck, max.	2500 mm.H ₂ O
Luftmenge, max.	360 M ³ /h
Anzahl Motoren	2