

# Feinsteinzeugreiniger

Stand: 03.02.2015

## Eigenschaften:

Starkes Reinigungskonzentrat zur Anwendung auf allen alkalibeständigen Flächen. Hartnäckige Verschmutzungen werden problemlos von Fliesen, Feinsteinzeug- und Zementstrichböden entfernt. Löst professionell Öle, Fette, Pigmentverschmutzungen und Ruß und reinigt schnell und porontief. Produkt ist schaumarm eingestellt, daher ist auch der Einsatz mit einem Reinigungsautomaten oder im Hochdruckreiniger möglich.

## Anwendung/Dosierung:

Produkt 5-10 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit einem Reinigungsautomaten den entsprechenden Boden reinigen und gut absaugen. Wir empfehlen den Einsatz eines Mikrofaserpads. Abschließend mit reichlich kaltem, klarem Wasser nachwaschen und nochmals absaugen.

## Lagerhinweise:

Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

## Ökologie:

Das Produkt und die eingesetzten Waschrohstoffe (Tenside) erfüllen die Anforderungen des Gesetzgebers in Bezug auf die biologische Abbaubarkeit.

## Gefahrenhinweise:

**ACHTUNG!** Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch mit Wasser und Seife gründlich waschen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Die Aufbewahrung sollte nur im Originalgebinde und getrennt von Lebensmitteln erfolgen. Vor Kindern geschützt lagern!

Behälter nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

## Physikalische Daten:

Farbe:	farblos
Konsistenz:	flüssig
Geruch:	produktspezifisch
pH-Wert (Konzentrat):	ca. 12
Dichte:	ca. 1,05 g/ml

## Zusammensetzung:

Inhaltsstoffe gemäß EG-Empfehlung: <5 % nichtionische Tenside, Phosphate, wasserlösliche Lösemittel, Alkalien, Hilfsstoffe.

Diese Angaben sind unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist verpflichtet sorgfältige Eigenschaftsprüfungen durchzuführen. Auch müssen Anwender die Verträglichkeit nicht genannter Materialien prüfen. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung.

## Ofixol Chemie

Strothbachstr. 3 - 33689 Bielefeld - Telefon +49 (0)5205/999880 - Telefax +49 (0)5205/999888

[info@ofixol.de](mailto:info@ofixol.de) - [www.ofixol.de](http://www.ofixol.de)