

Sichere Arbeitsgeräte von B. Braun

entsprechen der TRBA 250, Abschnitt 4.2.5 „Prävention von Nadelstichverletzungen“

<p>Vasofix® Safety</p>  <p>Sicherheits-Venenverweilkanüle mit Zuspritzport</p>	<p>Introcan® Safety</p>  <p>Sicherheits-Venenverweilkanüle ohne Fixierflügel für Einhand-Punktionstechnik</p>	<p>Venofix® Safety</p>  <p>Sicherheits-Venenpunktionskanüle zur kurzzeitigen Injektion/Infusion/Transfusion</p>	<p>Hypodermic® Needle-Pro</p>  <p>Sicherheits-Einmalkanüle mit Kanülenschutzvorrichtung</p>	<p>Surecan® Safety II</p>  <p>Sicherheits-Portkanüle mit Spezialschliff</p>
<p>Certofix® Safety</p>  <p>ZVK mit Sicherheitskanüle und Sicherheitsskalpell</p>	<p>Solofix® Safety</p>  <p>Einmal-Sicherheitslanzette zur Kapillarblutentnahme</p>	<p>Solofix® Safety S</p>  <p>Einmal-Sicherheitslanzette aus Stahl zur Kapillarblutentnahme</p>	<p>Aesculap Sicherheitsskalpell</p>  <p>Einmalskalpell mit Kohlenstoffstahl-Klinge und Klingenschutz</p>	<p>Medibox®</p>  <p>Behälter zur Entsorgung von spitzen oder scharfen medizinischen Instrumenten</p>

Produktname	Größe/Abmessungen	Art.-Nr.	PZN
Vasofix® Safety	24G (0,7 x 19 mm), Katheter aus PUR	4269071S-01	05132456
	22G (0,9 x 25 mm)	4268091S-01	00198120
	20G (1,1 x 33 mm)	4268113S-01	00198137
	18G (1,3 x 33 mm)	4268334S-01	00198143
	18G (1,3 x 45 mm)	4268130S-01	00198605
	17G (1,5 x 45 mm)	4268156S-01	00198700
	16G (1,7 x 50 mm)	4268172S-01	00198841
	14G (2,2 x 50 mm)	4268210S-01	00199415
Introcan® Safety**	24G (0,7 x 19 mm)	4252500-01	04095693
	22G (0,9 x 25 mm)	4252519-01	04095701
	20G (1,1 x 32 mm)	4252535-01	04095718
	18G (1,3 x 32 mm)	4252560-01	04095724
	18G (1,3 x 45 mm)	4252551-01	04095730
	16G (1,7 x 50 mm)	4252578-01	04095747
	14G (2,2 x 50 mm)	4252594-01	04095753
Venofix® Safety	25 G (0,5 x 19 mm), Schlauch: 30 cm	4056500-01	02481506
	23 G (0,65 x 19 mm), Schlauch: 30 cm	4056510-01	02481512
	21 G (0,8 x 19 mm), Schlauch: 30 cm	4056520-01	02481529
	19 G (1,1 x 19 mm), Schlauch: 30 cm	4056519-01	05112608
	21 G (0,8 x 19 mm), Schlauch: 19 cm	4056521-01	05112577
Hypodermic® Needle-Pro	20G x 1 1/2" (0,9 x 38 mm), Luer-Lock	4658311	09189341
	21G x 1 1/2" (0,8 x 38 mm), Luer-Lock	4658309	09189329
	23G x 1" (0,6 x 25 mm), Luer-Lock	4658305	09189281
	18G x 1 1/2" (1,2 x 38 mm), Luer-Lock	4658313	09189364
	19G x 1 1/2" (1,1 x 38 mm), Luer-Lock	4658312	09189358
	20G x 1" (0,9 x 25 mm), Luer-Lock	4658310	09189335
	21G x 1" (0,8 x 25 mm), Luer-Lock	4658308	09189312
	22G x 1 1/2" (0,7 x 38 mm), Luer-Lock	4658307	09189275
	25G x 1 1/2" (0,5 x 38 mm), Luer-Lock	4658304	09189276
	25G x 1" (0,5 x 25 mm), Luer-Lock	4658303	09189269
	25G x 5/8" (0,5 x 16 mm), Luer-Lock	4658302	09189252
	26G x 1/2" (0,45 x 12 mm), Luer-Steck	4658301	09189246
	27G x 1/2" (0,4 x 12 mm), Luer-Steck	4658300	09189223
	30G x 1/2" (0,3 x 12 mm) Luer-Steck	4658317	09189424

Produktname	Größe/Abmessungen	Art.-Nr.	PZN
Surecan® Safety II	19G (1,1 x 15 mm)	4447000	07799779
	19G (1,1 x 20 mm)	4447001	07799785
	19G (1,1 x 25 mm)	4447002	07799791
	19G (1,1 x 32 mm)	4447003	07799816
	19G (1,1 x 38 mm)	4447004	07799822
	20G (0,9 x 15 mm)	4447005	07799839
	20G (0,9 x 20 mm)	4447006	07799845
	20G (0,9 x 25 mm)	4447007	07799851
	20G (0,9 x 32 mm)	4447008	07799868
	20G (0,9 x 38 mm)	4447009	07799874
	22G (0,7 x 15 mm)	4447010	07799880
	22G (0,7 x 20 mm)	4447011	07799897
	22G (0,7 x 25 mm)	4447012	07799905
22G (0,7 x 32 mm)	4447013	07799911	
Certofix® Safety*	Mono S 320 Safety, 16G x 20 cm, Führungsdraht 50 cm	4160258S	-
Solofix® Safety	Fine: 25G x 1,5 mm	6183010	09042230
	Universal: 21G x 1,8 mm	6183000	01119660
	Neonat: 0,8 mm Klinge x 2 mm	6183020	09042247
Solofix® Safety S	1 mm Klinge x 1,8 mm	6183060	-
Aesculap Sicherheitsskalpell*	Figur 10	BA810SU	09688498
	Figur 11	BA811SU	09688506
	Figur 15	BA815SU	09688535
	Figur 24	BA824SU	09688624
	Figur 36	BA836SU	09688647
Medibox®	0,7 l (max. Füllvolumen: 0,58 l)	9193405	05368615
	3 l (max. Füllvolumen: 2,4 l)	9193413	05360134
	5 l (max. Füllvolumen: 4 l)	9193421	05360163

*weitere Varianten finden Sie online auf unserer Website
**auch als Variante mit Flügeln erhältlich, siehe Website

Für Informationen zur TRBA 250 scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone und einer geeigneten Reader-Applikation ein

