



## Premium Pflegeöl

### 1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Tiefenwirksames Pflegeöl auf Basis von Pflanzenölen und Carnaubawachs.

- Frischt stumpfe, besonders beanspruchte und intensivgereinigte Öberflächen wieder auf.
- Betont die Holzmaserung.
- Gutes Eindringvermögen und hohe Füllkraft.
- Seidenmatte Optik.

Erhältlich in Farblos und Weiß.

Neue Qualität 2018 mit höherem Festkörper, geruchsärmer und kennzeichnungsfrei.

### 2 ANWENDUNGSBEREICH

Zur Auffrischung oxidativ geölter Holz- und Parkettfußböden sowie für geölte Korkböden und OSB-Platten, insbesondere mit Premium Hardwax Oil geölte Oberflächen. Auch geeignet für industriell vorgeölte Oberflächen mit hoher Anfeuerung. Bei UV-geölten Oberflächen Vorprobe empfohlen. Nicht geeignet für wasserbasiert-geölte Oberflächen ohne Anfeuerung.

### 3 ANWENDUNG

Vor Anwendung den Boden gut reinigen. Eventuelle Pflegemittelaufschichtungen durch Grundreinigung entfernen. Flecken und leichte Kratzer vor dem Ölen ggf. vorsichtig mit feinem Schleifpapier entfernen.

Vor Gebrauch gut schütteln, eventuell gebildete Haut abnehmen. **Premium Pflegeöl** gleichmäßig mit einem fussselfreien Tuch auf den Boden dünn auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit von 15 Minuten den Ölfilm vollständig auspolieren, dabei Überstand entfernen. Wir empfehlen die Verwendung einer Einscheibenmaschine (z.B. **Dr. Schutz SRP1**) mit weißem Pad. Der Boden muss nach dem Polieren gleichmäßig seidenmatt erscheinen.

Bei starker Verletzung der zu pflegenden Oberfläche und hoher Saugfähigkeit auf den in Frage kommenden Stellen kann nach Trocknung des Öls ein weiterer Auftrag nötig sein.

Hinweise:

- Bei Auftrag und Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen, jedoch Zugluft und starke Sonneneinstrahlung vermeiden und die Oberfläche vor Staub schützen. Fußbodenheizung rechtzeitig vorher abstellen.

### 4 VERBRAUCH

10-20 ml/qm, je nach Saugfähigkeit des Bodens.

Reichweite: 50-100 m<sup>2</sup>/l

### 4 TROCKENZEIT

Vorsichtig begehbar und weiterbearbeitbar nach ca. 6-12 Stunden (bei 23 °C, 50% relativer Luftfeuchte und Luftbewegung). Die Fläche sollte in den ersten 7 Tagen nicht feucht gewischt werden. Nach frühestens 10 Tagen kann der Boden mit Teppichen belegt werden.\*

Niedrige Temperaturen, erhöhte Luftfeuchtigkeit, schlechte Lüftung und trocknungsverzögernde Holzinhaltsstoffe können die Trockenzeit nachhaltig verlängern.



## Premium Pflegeöl

### 5 LAGERUNG

Haltbarkeit 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde. Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Anbruchgebinde können eine Haut bilden, vor Gebrauch entfernen.

### 6 TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Pflanzenöle, Alkydharz, Carnaubawachs, aliphatische Kohlenwasserstoffe, blei- und kobaltfreie Trockenstoffe, Additive.

ADR: kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP: nicht kennzeichnungspflichtig.

GISCODE: Ö60+

### 7 BESONDERE HINWEISE

- **Warnhinweis! Selbstentzündungsgefahr von ölbenetzten Arbeitsmitteln, wie z. B. Tücher, Vliese, Schleifstaub u.ä.. Diese luftdicht in Metallbehälter verschließen oder mit Wasser tränken und brandsicher entsorgen. Das Öl selber ist nicht selbstentzündlich.**
- Geölte Oberflächen riechen. Der Geruch vermindert sich mit zunehmender Trocknung im Verlauf von Tagen. In der Anfangszeit nach einer Ölbehandlung Räume gut lüften.
- Geölte Oberflächen zeigen ein arttypisches Giltungsverhalten. Dieses kann insbesondere bei weißlich pigmentierten Untergründen und bei Lichtabdeckungen zu Auffälligkeiten führen.

### 8 QUERVERWEIS

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Sicherheitsdatenblatt

Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellsten Form, sind verfügbar über die homepage [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com) oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.



## Premium Pflegeöl

### Dr. Schutz - We Care About Floors

Dr. Schutz GmbH  
Holbeinstraße 17  
53175 Bonn  
Tel.: + 49 (0)228 / 95 35 2-0  
Fax: + 49 (0)228 / 95 35 2-29  
E-Mail: zentrale@dr-schutz.com

Schweiz  
Reinwall GmbH  
CH 9500 Wil  
Werksvertretung Schweiz und  
Liechtenstein:  
Floor Concept GmbH  
Bachstrasse 29  
8912 Obfelden  
Tel. +41 (0)44 533 45 00  
Fax +41 (0)44 533 45 01  
E-Mail: info@floorconcept.ch  
www.floorconcept.ch

Österreich

Michael Neubauer  
Tel. : +43 (0)664 3562985  
Fax: +43 (0)463 265526 8178  
E-Mail: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.