



## Werkstattreiniger

### Einsatzbereich

Für Werkbänke, Werkzeuge, Hebebühnen, Arbeitsgruben, Werkstattböden, Karosserien, Getriebe, Bauteile, Motoren und Motorräumen. Zur schnellen und gründlichen Entfernung von Öl, Fett, Staub, Bremsabrieb.

### Anwendung

Je nach Verschmutzung und Einsatzbereich Produktlösung auf zu reinigende Oberfläche applizieren, mechanisch (materialverträglich) oder manuell verarbeiten.

Grundreinigung: 5 % (1:20)

Werkbänke, Werkzeug: 3,0 % (1:30) – 5,0 % (1:20)

Motoren, Getriebe: 5,0 % (1:20)

### Produkteigenschaften

- Hochkonzentriert
- CKW- und FCKW-frei
- Frei von Benzin-Kohlenwasserstoffen und aromatischen Lösungsmitteln
- Hervorragend geeignet für die Anwendung in allen HD-Gerätetypen
- Sehr gute Materialverträglichkeit auf allen wasserfesten und alkalibeständigen Oberflächen
- Produktzusammensetzung ermöglicht die Entsorgung des Abwassers über wirksames Ölabscheide- und Kanalsystem

### Hinweis

Wassertemperatur max. 35 °C

### Technische Informationen

Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 31920

Kanister à 20 kg

Art.-Nr. 31921

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0818

**DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA**  
Taunusstraße 19 · 80807 München  
Tel. +49 89 3506080  
info@dr-schnell.de  
www.dr-schnell.com

*Wir leben Hygiene*  
**DR.SCHNELL**  
QUALITÄT UND SERVICE