



F206 Hartbeläge: Nasswischen (vorgetränkter Velcro Flachmopp)


Wie wird ein Hartbelag mit einem vorgetränktem Velcro Flachmopp nassgewischt? (indirekte Methode)



1. Entfernen Sie zunächst losen Schmutz. Befestigen Sie den vorgetränkten Mopp am Klapphalter, indem Sie den Halter nach unten drücken. Stellen Sie den Moppstiel in einer für Ihre Größe geeigneten Position ein. Stellen Sie das Warnschild auf.




2. Reinigen Sie zunächst die Ecken/ Ränder. Anschließend beginnen Sie an der von der Tür am weitesten entfernten Stelle und arbeiten rückwärts mit schwingenden Bewegungen. Wechseln Sie falls notwendig den Mopp. Eine aufrechte Körperhaltung ist wichtig.



3. Entfernen Sie den Mopp vom Halter sobald dieser verschmutzt ist.




4. Geben Sie den Mopp in einen Wäschesack.



5. Nehmen Sie einen neuen, trockenen Mopp und wischen Sie die gesamte Fläche erneut, um die Schmutzflotte aufzunehmen. Wechseln Sie den Mopp bei Bedarf. Geben Sie den verwendeten Mopp in einen Wäschesack.



6. Geben Sie nach Beendigung der Arbeit auch alle nicht benutzten Mopps in den Wäschesack und waschen diese. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Spülen Sie die Box mit klarem Wasser und lassen Sie sie trocknen.



Produkte

TASKI Jontec 300 (F4a)

TASKI Jontec 300 conc (F4c)

Ausrüstung

- Warnschild
- Trockener Flachmopp
- Mopphalter
- Box
- Reinigungswagen
- Vorgetränkter velcro Flachmopp
- Wäschesack

Kontrollpunkte

- Keine sichtbaren, haftenden Verschmutzungen

SAFETY

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.