

## TASKI Jontec Lenio

### Wachshaltige Holzpflege auf Wasserbasis

# F5b

#### Produktbeschreibung

Wachs auf Lösungsmittelbasis für die Reinigung und Pflege von Kork- und Parkettböden sowie versiegelten und unversiegelten Holzböden.

#### Eigenschaften

- Reinigt, pflegt und schützt Holzböden in einem Arbeitsgang
- Hinterlässt einen polierbaren, trittsicheren Schutzfilm
- Lösungsmittelfrei

#### Vorteile

- Schützt den Boden vor Feuchtigkeit in den Fugen (besonders bei werksseitig versiegelten Parkettböden) und vor vorzeitigem Verschleiss
- Hinterlässt einen trittsicheren, seidenmatten Schutzfilm
- Umweltverträglich und einfach anzuwenden (Anstreichgeräte lassen sich mit Wasser einfach reinigen)

#### Anwendungshinweise

##### Dosierung:

Produkt ist gebrauchsfertig. Unverdünnt anwenden.

Für die Spraymethode 0,25 l für 0,5 l Reinigungslösung (50%) verwenden.

##### Anwendung:

###### Erstpflge

- **Versiegelte Holzböden:** Das Produkt in die Sprayeinheit einer Einscheibenmaschine ausgestattet mit geeignetem Pad dosieren und den Boden ganzflächig mit dem Vollspray-Verfahren einpflegen. Wenn der Boden vollständig getrocknet ist, den gesamten Bereich mit geeignetem Pad polieren, um den Schutzfilm zu verdichten.
- **Unversiegelte Holzböden:** Eine dünne Schicht des Produkts auf den Boden giessen und mit einem geeigneten Anstreichgerät gleichmässig verteilen. Trocknen lassen und anschliessend mit geeignetem Pad zwischenmattieren/polieren. Bei stark saugfähigen Böden wird das Auftragen einer zweiten Schicht empfohlen. Zweite Schicht erst auftragen, wenn die erste Schicht vollständig getrocknet ist.

###### Zwischenreinigung


- **Vollspray:** Das Produkt in die Sprayeinheit einer Einscheibenmaschine ausgestattet mit geeignetem Pad dosieren und den Boden ganzflächig sprayreinigen. Produkt kurz antrocknen lassen und die gesamte Oberfläche zu einem einheitlichen Glanzlevel polieren.

###### Unterhaltsreinigung

- **Teilspray:** Das Produkt in die Sprayeinheit einer Einscheibenmaschine ausgestattet mit geeignetem Pad dosieren und Flecken/verschmutzte Bereiche sprayreinigen. Produkt kurz antrocknen lassen und die gesamte Oberfläche zu einem einheitlichen Glanzlevel polieren.

###### Grundreinigen

Die Oberfläche mit TASKI Jontec Solve und einer Einscheibenmaschine ausgestattet mit geeignetem Pad grundreinigen im Vollsprayverfahren.



## TASKI Jontec Lenio

### Wichtige Hinweise:

Vor Gebrauch gut schütteln.

Nicht bei Temperaturen unter 5 °C lagern oder verarbeiten.

Bei der Erstanwendung ist abhängig von der Stärke des Durchgangsverkehrs eine mehrmalige Wiederholung des Spray- und Poliervorganges zu empfehlen. In der Folgezeit können die Anwendungsintervalle verlängert werden.

Wässrige Reinigungsmittellösungen sehr sparsam anwenden und jeweils sofort aufnehmen bzw. absaugen.

### Technische Daten

- Aussehen: Milchige, weiss eingefärbte Flüssigkeit
- Relative Dichte [g/ml; 20°C]: 1,00
- pH-Wert Gebrauchslösung: 3,8 – 4,3

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

### Produktsicherheit und Lagerhinweise

#### Sicherheitshinweise:

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

#### Lagerhinweise:

Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde.

Vor Frost und Hitze schützen.

### Zulassungen

UBA 05576884

GISBAU-Code: GU 0

Giftklasse: frei, BAG T Nr. 616200

### Diversey Deutschland GmbH & Co. oHG

Mallastrasse 50-56

D-68219 Mannheim

Tel.: +49 (0) 621 8757-0

Fax: + 49 (0) 621 8757-8266

E-Mail: [info.de@diversey.com](mailto:info.de@diversey.com)

[www.diversey.com](http://www.diversey.com)