

F281 Holzbeläge: Sprayreinigung (niedrigtourig)


Wie wird ein Holzbelag spraygereinigt? (niedrigtourig 150–200 rpm)




1. Entfernen Sie zunächst losen Schmutz. Überprüfen Sie den technischen Zustand der Maschine, füllen Sie das Reinigungsprodukt in die Sprayeinheit und montieren Sie den Führungsteller und das Pad. Stellen Sie das Warnschild auf.




2. Beginnen Sie bei der Tür/ der Steckdose. Sprühen Sie das Produkt auf den Fleck und bearbeiten Sie diese Stelle bis der Fleck entfernt ist.



3. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Pads und wechseln Sie die Padseite oder das Pad falls dieses vollständig verschmutzt ist. Sicherheitshinweis: Ziehen Sie den Stecker bevor Sie den Zustand des Pads prüfen.



4. Polieren Sie die gereinigte Fläche mit einem sauberen und trockenen Pad. Beginnen Sie an der von der Tür am weitesten entfernten Stelle und arbeiten Sie rückwärts in Bahnen.




5. Entleeren Sie die Sprayflasche, spülen Sie Sprayeinheit und reinigen Sie den Sprayaufsatz.



6. Reinigen Sie die Maschine und das Kabel mit einem vorgetränkten Tuch. Wickeln Sie das Kabel lose auf. Reinigen/ waschen Sie das Pad.

SAFETY

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.



Produkte

Jontec Liquid Wax
TASKI Jontec Lenio
(F5b)

Ausrüstung

- Warnschild
- Führungsteller
- Sprayeinheit
- Niedrigtourige
Einscheibenmaschine
: TASKI ergodisc
165/ duo/ 200
- Rotes Pad

Kontrollpunkte

- Einheitliche,
glänzende Fläche.
Frei von Streifen und
Gehspuren.