

F354 Hartbeläge: Grundreinigung von Kautschukböden (Einscheibenmaschine)

Wie wird ein Kautschukboden mit einer Einscheibenmaschine grundgereinigt?



1. Entfernen Sie zunächst losen Schmutz. Prüfen Sie den Zustand der Maschine und montieren Sie den Wassertank. Bereiten Sie die Reinigungslösung gemäß Herstellerempfehlung zu, indem Sie das Reinigungsmittel dem Wasser zufügen. Verwenden Sie kaltes Wasser. Montieren Sie den Führungsteller mit Pad. Füllen Sie die Reinigungslösung in den Tank.



2. Stellen Sie das Warnschild auf. Beginnen Sie an der von der Tür am weitesten entfernten Stelle. Arbeiten Sie rückwärts in Bahnen und verteilen Sie die Reinigungslösung großzügig auf die Fläche. Verwenden Sie für Ränder/ Ecken das Randreinigungsgerät.



3. Lassen Sie die Lösung niemals trocknen, sondern für 10–15 Minuten einwirken. Scheuern Sie die Flächen mit der Einscheibenmaschine. Für Ränder/ Ecken verwenden Sie das Randreinigungsgerät.




4. Nehmen Sie die Schmutzflotte mit einem Nasssauger auf.



5. Spülen Sie den Boden mit klarem Wasser und nehmen Sie das Wasser mit dem Nasssauger auf. Falls erforderlich wischen Sie die Sockelleiste ab. Lassen Sie den Boden vollständig trocknen.



6. Leeren Sie die Wassertanks der Einscheibenmaschine und des Nasssaugers. Reinigen Sie die Maschinen und die Kabel mit einem feuchten Tuch. Wickeln Sie das Kabel lose auf. Waschen Sie das Pad.



Produkte

TASKI Jontec
Deepstrip (F1j)

TASKI Jontec
Linosafe (F1g)

Ausrüstung

- Warnschild
- Wassertank
- Führungsteller
- Randreinigungsgerät mit Pad
- Nasssauger: TASKI vacumat 12/ 22/ 22T/ 44T inklusive Zubehör
- Niedrigtourige Einscheibenmaschine : TASKI ergodisc 165/ duo/ 200
- Blaues oder raueres Pad

Kontrollpunkte

- Der Boden ist weitestgehend sauber und trocken. Die Beschichtung ist entfernt

SAFETY

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.