

Kessel-Trockensauger S 20 E

Einer der LEISESTEN PROFISAUGER am Markt

Bei Modell S 20 E handelt es sich um das leiseste, leistungsstärkste Profigerät, das nilco je entwickelt hat: der Trocken-Kesselsauger S 20 E vereint bewährte Technik mit innovativen Technologien in besonders ergonomischer Form. Seine professionelle Qualität zeigt sich nicht nur in großer Saugstärke, Robustheit und hoher Filterleistung, sondern überzeugt gerade beim alltäglichen Gebrauch durch Detaillösungen, die die Arbeit leichter von der Hand gehen lassen und Zeit sparen.

Mit großem Aktionsradius und umfangreichem Zubehör bringt der S 20 E beste Ergebnisse in jeder Reinigungssituation durch seinen energiesparenden, hocheffizienten Motor, der je nach Bodeneigenschaften einfach von 800 auf 400 Watt umgeschaltet werden kann.

Dank der Super-Silent-Technologie ist das Gerät in dieser Leistungsstufe so leise, dass sogar während Hotelruhezeiten, Geschäfts- und Bürozeiten gereinigt werden kann.

Technische Kerndaten:

- 800 W/400 W umschaltbar
- 15 m Aktionsradius
- Schalldruckpegel 59/54 dB(A)

Serien-Lieferumfang

- 2 Metallsaugrohre, schwarz lackiert
- 2,5 m Saugschlauch
- Bodensaugdüse PLUS 28 cm
- Zubehöralter mit Polsterdüse, Fugendüse und 2 Stück Micro-Vliesfilterbeutel



Kessel-Trockensauger
S 20 E – 230 V - Art. Nr. 36 20 003
S 20 E – 115 V - Art. Nr. 26 47 003

Zubehör - Nachkaufteile S 20 E	
Bestellbezeichnung	Art.-Nr.
Textil-Dauer-Feinstaubfilter	26 30 850
Motorschutzfilter	26 30 405
Ablufffilterset	26 30 890
Sonderzubehör – Optionales Zubehör	
HEPA-Filter	26 30 870
Dauerfilter	22 15 890
Bodensaugdüse, 30 cm	32 00 860
Elektrosaugbürste, 28 cm	22 15 810
Elektrosaugbürste, 36 cm	22 15 910
Hartbodendüse, 30 cm	27 24 880
Turbosaugbürste, 28 cm	27 25 820
Handturbobürste, 12 cm	24 11 820
Elektrokitt	26 30 200
Baugruppen	
Austauschmotorkopf kpl.	26 30 300
Netzkabel	26 30 201

Änderungen vorbehalten



Sonderzubehör Elektrokitt

Technische Daten		
Modell	S 20 E – 220-240 V	S 20 E – 115 V
Art.-Nr.	36 20 003	26 47 003
Gerätemaße L x B x H (cm)	37 x 37 x 38	37 x 37 x 38
Gewicht (kg)	5,8	5,8
Länge Netzkabel	12,5	12,5
Aktionsradius	15	15
Leistungsdaten Motorkopf		
Anzahl Motoren (St.)	1	1
Spannung/Leistung	230 (50 Hz) / 800	115 (400 Hz) / 800
Max. Luftfördermenge	31	31
Unterdruck (kPa)	22,5	22,5
Schalleistungspegel (dB(A))	69	69
Kessel		
Kesselmaterial	Kunststoff	Kunststoff
Behältervolumen gesamt (l)	16	16
Nutzhalt Feststoffe (l)	8	8
Zubehör-Serienausstattung		
Nennweite Saugzubehör (mm)	35	35
Länge Saugschlauch (m)	2,5	2,5

Technische Änderungen vorbehalten