

Grill- & Backofenreiniger

Stand: 25.04.2016

Eigenschaften:

Entfernt gründlich und schnell alle Verschmutzungen an Grillgeräten, Konvektomaten, Friteusen, Backöfen, Dunstabzugshauben und Kacheln. *Ofixol Grill- & Backofenreiniger* kann auf fast allen wasserfesten und alkalisch beständigen Flächen eingesetzt werden, sowie auf eingebrannten Glasscheiben und Kaminöfen. Nicht für Aluminium oder lackierte Flächen geeignet. Materialtest durchführen!

Anwendung/Dosierung:

Hochkonzentriert und kann bei leichter Verschmutzung mit Wasser 1:10 oder 1:20 verdünnt werden. Backöfen und Konvektomaten werden am besten bei 50 °C mit einer Einwirkzeit von 10-15 Minuten gereinigt.

Lagerhinweise:

Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

Ökologie:

Das Produkt und die eingesetzten Waschrohstoffe (Tenside) erfüllen die Anforderungen des Gesetzgebers in Bezug auf die biologische Abbaubarkeit.

Gefahrenhinweise:

GEFAHR! Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Behälter nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Physikalische Daten:

Farbe:	farblos
Konsistenz:	flüssig
Geruch:	produktspezifisch
pH-Wert (Konzentrat):	ca. 14
Dichte:	ca. 1,08 g/ml

Zusammensetzung:

Inhaltsstoffe gemäß EG-Empfehlung: <5 % anionische Tenside, Natriumhydroxid.

Diese Angaben sind unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist verpflichtet sorgfältige Eigenschaftsprüfungen durchzuführen. Auch müssen Anwender die Verträglichkeit nicht genannter Materialien prüfen. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung.

Ofixol Chemie

Strothbachstr. 3 - 33689 Bielefeld - Telefon +49 (0)5205/999880 - Telefax +49 (0)5205/999888

info@ofixol.de - www.ofixol.de