

Elektro-Glaskeramikherd 5kW offener Unterbau

Elektro-Glaskeramikherd 5kW, offener Unterbau

Artikel-Nr.: 10411413
GTIN: 4059395096231



Produktvorteile:

- 2 Heizzonen je 2,5 kW, ø 230 mm
- Edelstahlkorpus
- Mit der Kochmulde dichtversiegeltes Glaskeramikkochfeld, Stärke 6 mm
- Mit offenem Unterbau
- Max. Temperatur: +400 °C
- Steuerung per Drehregler
- Kurze Aufheizzeit: max. 3 min
- Plattenmaß: 350 x 570 mm
- Kennzeichnung der Heizzonen durch aufgedruckte Umrisse auf dem Glas
- Kontrollleuchten zur Restwärmeanzeige und zur Überprüfung der korrekten Gerätefunktion
- Geräte auf höhenverstellbaren Edelstahlfüßen
- Tiefe inklusive abgeschrägter Bedienblende 750mm

Technische Daten:

Geräteart	Herde
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	400 mm
Tiefe	730 mm
Höhe	900 mm
Aufstellart	Standgerät
Anschlußart	Anschlussfertig (400V)
Anschlusswert Elektro	5 kW
Spannung	400 Volt
Bruttogewicht	60 kg
SWS	Ja
Gerätetyp	Standgerät
Bautiefe	700
Betriebsart	Elektro
Unterbau	offen
Herdbetriebsart	Elektro
Kochfelder	2
Kochzonen	rund
Anschlußwert Kochzone	2x 2,5 kW

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Tür mit Griff für Unterschränke 40 und 80 cm

GTIN: 4059395095869

Artikel-Nr.: 10409318

Abschlußprofil rechts für 700 Tiefe

GTIN: 4059395008715

Artikel-Nr.: 10409340

Abschlußprofil links für 700 Tiefe

GTIN: 4059395008722

Artikel-Nr.: 10409341

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



**Direkt zu den technischen
Dokumenten**



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de