

## Wandkühlregal Shutter Pro 886 mit Rolladen

Edelstahl-Wandkühlregal Shutter innen und außen aus Edelstahl, Seitenteile mit Panoramaglasscheiben für einen optimalen Einblick auf Ihr Kühlgut und integriertem **abschließbaren** Rolladen. Das Kühlregal hat eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und einer separat schaltbaren Innenbeleuchtung. Die Umlufkühlung auf Luftschleierbasis sorgt für eine gleichmäßige Kühlung im Kühlregal. Durch die 4 höhenverstellbare Regalböden mit Scannerschienen für Ihre Preisauszeichnung und einem Grundboden mit 436 mm Tiefe verfügen Sie über ausreichende Platzverhältnisse im Kühlregal. Optimale Mobilität erhalten Sie durch die 4 vormontierten Rollen wovon 2 mit Feststellbremse bestückt sind. Bitte beachten Sie, dass das Kühlregal nicht kanalbaufähig ist.

Artikel-Nr.: 9240721  
GTIN: 4059395039078



### Produktvorteile:

- Elektronische Steuerung
- Innenbeleuchtung
- Digitale Temperaturanzeige
- Eingebauter Lichtschalter
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 4 höhenverstellbare Böden
- Regalbodentiefe 360 mm
- Auslagertiefe im Grundboden 436 mm
- Panoramaseitenwände mit Doppelverglasung
- Transparente Preisschienen
- Eingebauter manueller Rolladen, abschließbar
- Fahrbar durch Rollensatz

### Technische Daten:

Geräteart	Wandkühlregal
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	886 mm
Tiefe	740 mm
Höhe	1994 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Nachtrollo
Temperaturbereich von	+/-0 °C
Temperaturbereich bis	7 °C
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	CNS 3 seitig
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	1,09 kW
Spannung	230 Volt

<b>Bruttogewicht</b>	235 kg
<b>Serienzubehör</b>	4 höhenverstellbare Regalböden und manuelles Nachrollo
<b>Kühlung</b>	Umluft/Luftschiefer
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Kälteleistung</b>	1085 W
<b>Kältemittel</b>	R 290 (Propan)/GWP 3

## Energiedaten

<b>Warenpräsentationsfläche (TDA)</b>	1,06 m <sup>2</sup>
<b>Energieverbrauch im Jahr</b>	3865 kWh
<b>Energieeffizienzklasse</b>	G
<b>Energieeffizienzklasse Spektrum</b>	A bis G
<b>Klimaklasse</b>	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
<b>Temperaturklasse</b>	M2
<b>Lichtquellenart</b>	LED
<b>Herstellerkennung</b>	Cronus Sutter 806
<b>EU-Label Verordnung</b>	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)