

## Frischwaretheke Pablo 3 150 U

Kühltheke Pablo 3 mit Umluftkühlung und Frontblende aus elegantem Edelstahl Scotch Brite I 301 gefertigt. Gebogener Glasaufbau aus Sicherheitsglas mit einer gebogenen Frontscheibe und Rückschiebescheiben. Die Kühltheke Pablo verfügt über eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und einer separat schaltbaren energiesparenden LED - Auslagenbeleuchtung. Die Ausstellungsfläche gefertigt aus Edelstahl CNS 18/10 (Chromnickelstahl (AISI 304) bietet mit einer Tiefe von 640 mm ausreichend Platz. Zusätzlicher Stauraum bietet die Kühltheke über ein gekühltes Reservefach, welches über Türen zugänglich ist und eine maximale Tiefe von 560 mm hat. Die Höhe der Einbringöffnung in den Türen beträgt 220 mm. Im Bedienbereich verfügt die Kühltheke über eine Edelstahlarbeitsplatte mit einer Tiefe von 280 mm. Der Verdampfer der Kühltheke ist natürlich für eine lange Lebensdauer beschichtet. Die Abtauung der Kühltheke erfolgt automatisch, dabei wird das Tauwasser in der beiliegenden Tauwasserschale für die bauseitige Entsorgung aufgefangen. Weiterhin verfügt die Kühltheke über höhenverstellbare AusgleichsfüÙe um Bodenunebenheiten vor Ort auszugleichen. Die Frischwarenkühltheke ist mit einer Frontblende in Scotch Brite I 301 versehen. Die untere Frontblende ist in grau lackiert, die Seitenteile und StoÙleiste in Kunststoff und grau gefertigt damit bietet diese Theke einen vielfältigen Einsatzsatzbereich auch im Ladenbau.



Artikel-Nr.: 831819  
GTIN: 4059395051919

### Produktvorteile:

- Frischwarenkühltheke
- Umluftkühlung
- Gebogener Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Rückschiebescheiben
- Wagenabweiser
- Leichte Reinigung durch Öffnen der Frontscheibe
- Beschichteter Verdampfer für lange Lebensdauer
- Energiesparende LED-Auslagenbeleuchtung
- Beleuchtung separat schaltbar
- Edelstahlarbeitsplatte 280 mm Tiefe
- Ausstellungsfläche aus Edelstahl CNS 18/10 AISI 304
- Auslagentiefe 670 mm
- Reservefach mit Unterbaukühlung
- Reservefach Tiefe 390 mm, Höhe 220 mm
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Frischwaretheke
<b>Produktgruppe</b>	C
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1500 mm
<b>Tiefe</b>	910 mm
<b>Höhe</b>	1280 mm
<b>Tiefe innen</b>	670 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Temperaturbereich von</b>	+/-0 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	2 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Außenmaterial</b>	Edelstahl Scotch Brite I 301, Seitenwände Kunststoff grau
<b>Innenmaterial</b>	Auslagefläche CNS, Reservefach Stahlblech weis
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,378 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt

<b>Bruttogewicht</b>	207 kg
<b>Serienzubehör</b>	Wagenabweiser
<b>Ausstellungsfläche</b>	0,94 m <sup>2</sup>
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Reservfach</b>	Ja
<b>Kältemittel</b>	R 290 (Propan)/GWP 3
<b>Kältemittelmenge</b>	100 g

## Energiedaten

<b>Temperaturklasse</b>	M2
<b>Lichtquellenart</b>	LED
<b>Herstellerkennung</b>	Pablo 3 150 U

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

### Kupercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)