

## Mehrzweckvitrine Delicious 2000 mit geradem Glasaufbau

Kühlvitrine mit geradem Glasaufbau der Serie Delicious. Die Mehrzweck-Kühlvitrine verfügt über eine elektronische Steuerung und eine digitale Temperaturanzeige. Die Beleuchtung der Kühlvitrine ist separat schaltbar. Das Aggregat der Kühlvitrine befindet sich unter dem Gerät. Das Schneidbrett der Kühlvitrine hat eine Tiefe von 228 mm. Beschichteter Verdampfer mit Verdampferabdeckung aus CNS. Die LED-Temperaturanzeige befindet sich in der Ausstellungsfläche. Der Glasaufbau der Kühlvitrine besteht aus Sicherheitsglas. Die Seitenteile (Granitgrau) RAL 7026. Das Fahrgestell der Kühlvitrine ist nicht im Lieferumfang enthalten, kann aber separat bestellt werden. Die angegebene Temperatur ist nur für die Auslagefläche maßgebend

Artikel-Nr.: 23113201  
GTIN: 4059395011739



### Produktvorteile:

- Höhe inklusive Fahrgestell 1130 mm
- Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- 1 Glaszwischenetage mit einer Tiefe von 139 mm
- Beschichteter Verdampfer
- Verdampferabdeckung aus CNS
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Rückschiebescheiben
- Innenbeleuchtung
- Außen und Innen aus CNS
- Seitenteile aus Kunststoff RAL 7016 granitgrau lackiert
- Schneidbrett mit einer Tiefe von 380 mm
- Aggregat unter dem Schneidbrett eingebaut
- Fahrgestell als Mehrpreisoption lieferbar

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Kühlvitrine
<b>Produktgruppe</b>	B
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1972 mm
<b>Tiefe</b>	790 mm
<b>Höhe</b>	810 mm
<b>Aufstellart</b>	Aufsatz
<b>Öffnungssystem</b>	Rückschiebescheiben
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	4 °C
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	CNS und Kunststoff
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,380 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	156 kg
<b>Serienzubehör</b>	Zwischenglasetape 139 mm tief, Rückschiebescheiben
<b>SWS</b>	Ja
<b>Ausstellungsfläche</b>	1,079 m <sup>2</sup>

**Kühlung**  
**Tauwasserverdunstung**  
**Abtauung**  
**Wandstärke Isolierung**  
**Kältemittel**  
**Kältemittelmenge**

Stille  
Ja  
Automatisch  
50 mm  
R 290 (Propan)/GWP 3  
100 g

## Energiedaten

**Klimaklasse** 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Fahrgestell Delicious 2000/2000C

GTIN: 4059395011944

Artikel-Nr.: 23135203

---

### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)