

Backbar BB 154 mit vier Schubladen

Backbar mit 4 Schubladen 1/2 und 1/2 .Außen aus beschichteten Stahlblech schwarz lackiert, innen in Edelstahl gehalten. Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige. Die Backbar verfügt über eine automatische Heißgas-Tauwasserverdunstung mit einer speziellen Verdampferbeschichtung für eine schnelleres abtauen und zum Schutz des Verdampfers.

2 Schubladensatz mit 2 Schubladen aus Edelstahl AISI 304 mit schwarzer Frontplatte. In der oberen Schublade befindet sich ein Schloss um beide Schubladen als Block zu verschließen. Die Schubladen sind über Teleskopschienen ausziehbar . Je Auszug können 14 Flaschen maximal 300mm Höhe oder Dosen bis zu einem Gewicht von 45 kg eingebracht werden. Schubladenabmessungen Außen B x T x H 526 x 436 x 380mm, Schubladenabmessung Innen B x T x H 374 x 400 x 145mm.

Leichte Bodenunebenheiten können mittels höhenverstellbaren Stellfüße ausgeglichen werden.



Artikel-Nr.: 61152
GTIN: 4059395060775



Produktvorteile:

- Backbar
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Umluftkühlung
- Automatische Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Verdampfer mit spezieller Beschichtung
- Leicht zu reinigender Innenraum
- 4 Schubladen
- Schubladen mit Teleskopschienen
- Schubladenblock mit Schloss in der oberen Schublade
- Schublade für maximal 14 Flaschen 300mm Höhe
- Schubladen bis maximal 45 kg belastbar
- Schubladen Innenmaß (BxTxH) 374 x 400 x 145 mm
- Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation hinter jeder Tür
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Technische Daten:

| | |
|-----------------------|--|
| Geräteart | Back Bar |
| Produktgruppe | B |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 1462 mm |
| Tiefe | 513 mm |
| Höhe | 860 mm |
| Abmessungen innen: | |
| Breite | 1082 mm |
| Tiefe | 415 mm |
| Höhe | 720 mm |
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Schublade |
| Temperaturbereich von | 2 °C |
| Temperaturbereich bis | 10 °C |
| Anzahl der Schubladen | 4 |
| Bestückung | Dosen, Flaschen |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Außenmaterial | Stahlblech schwarz lackiert und Kunststoff |
| Innenmaterial | Edelstahl |

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Anschlußart | Steckerfertig (230V) |
| Anschlusswert Elektro | 0,32 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Stromaufnahme | 1,6 A |
| Bruttogewicht | 89 kg |
| Serienzubehör | Schloß je Schubladenblock |
| Kühlung | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |

Energiedaten

| | |
|--|---------------------------|
| Luftschallemission | 47 dB |
| Nutzzinhalt Kühlung | 186 l |
| Energieverbrauch im Jahr | 1048 kWh |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A +++ bis G |
| Klimaklasse | 4 (+30 °C UT und 55 % RF) |
| EU-Label Verordnung | 2015/1094-IV |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kit Ablageböden für Back Bar BB 150

GTIN: 4059395048483

Artikel-Nr.: 834152

Kupercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de