

## Freikühltheke Nika 2000

Kühltheke mit Unterbaukühlung und Reservefach elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Die Freikühltheke verfügt über einen separaten Ein-Ausschalter für die energiesparende LED-Warenbeleuchtung. Gerader Glasaufbau im Gerät mit Antibeschlagsbelüftung der Frontscheibe. Die Ausstellungsfläche hat eine Tiefe von 480 mm. Weiterhin ist das Gerät mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, dass bei einer starken Verschmutzung des Kondensators oder einer Störung des Kondensatorsgebläses mit akustischem Alarm auf die Störung aufmerksam macht. Mit dieser Alarmeinrichtung ist ein hoher Schutz gegen Maschinenschaden gegeben und minimiert die Servicekosten. Das Tauwasser wird in der beiliegenden Tauwasserschale für die bauseitige Entsorgung aufgefangen. Durch die 4 höhenverstellbaren Schraubfüße können kleinere Bodenunebenheiten ausgeglichen werden. Frontblende in RAL 9005 (schwarz), Seitenteile schwarz.



Artikel-Nr.: 580212  
GTIN: 4059395013344



### Produktvorteile:

- Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Frontscheibe mit Antibeschlagbelüftung
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- Separat schaltbare energiesparende LED Auslagenbeleuchtung
- Ausstellungsfläche aus Stahlblech weiß pulverbeschichtet mit einer Auslagentiefe von 480 mm
- Reservefach und Unterbaukühlung
- Granitschneidbrett als Arbeitsplatte grau gesprengelt
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

### Technische Daten:

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Geräteart</b>             | Imbisstheke   |
| <b>Produktgruppe</b>         | B   |
| <b>Abmessungen außen:</b>    |   |
| <b>Breite</b>                | 2050 mm   |
| <b>Tiefe</b>                 | 865 mm  |
| <b>Höhe</b>                  | 1220 mm   |
| <b>Tiefe innen</b>           | 480 mm  |
| <b>Aufstellart</b>           | Standgerät  |
| <b>Temperaturbereich von</b> | 2 °C  |
| <b>Temperaturbereich bis</b> | 8 °C  |
| <b>Anzahl der Türen</b>      | 2   |
| <b>Innenbeleuchtung</b>      | Ja  |
| <b>Aussenmaterial</b>        | Stahlblech schwarz RAL 9005, Seitenwände Kunststoff schwarz |
| <b>Innenmaterial</b>         | Stahlblech, weiß lackiert                                   |
| <b>Anschlußart</b>           | Steckerfertig (230V)  |
| <b>Anschlusswert Elektro</b> | 0,379 kW  |
| <b>Spannung</b>              | 230 Volt  |
| <b>Bruttogewicht</b>         | 190 kg  |
| <b>Ausstellungsfläche</b>    | 1 m <sup>2</sup>  |
| <b>Kühlung</b>               | Stille  |
| <b>Abtauung</b>              | Automatisch   |
| <b>Reservefach</b>           | Ja  |
| <b>Kältemittel</b>           | R 290 (Propan)/GWP 3  |
| <b>Kältemittelmenge</b>      | 120 g   |

## Energiedaten

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Höchste Ø Fachtemperatur        | 5 °C                      |
| Niedrigste Ø Fachtemperatur     | -1 °C                     |
| Warenpräsentationsfläche (TDA)  | 1,13 m <sup>2</sup>       |
| Energieverbrauch im Jahr        | 1526 kWh                  |
| Energieeffizienzklasse          | D                         |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G                   |
| Energieeffizienzindex EEI       | 46                        |
| Klimaklasse                     | 3 (+25 °C UT und 60 % RF) |
| Temperaturklasse                | M1                        |
| Lichtquellenart                 | LED                       |
| Licht-Energieeffizienzklasse    | A                         |
| Herstellerkennung               | PICO 1.96                 |
| EPREL Registrierungsnummer      | 1344768                   |
| EU-Label Verordnung             | 2019/2018                 |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränke Kühler




IGLOO Sp. z o.o.

PICO 1.96



**1526** kWh/annum



8102/6102

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**