

Panoramavitrine Quad Basic

Panoramavitrine mit energiesparender Isolierverglasung des Glasaufbaues. Die 2 energiesparende LED-Lampen sorgen für eine gute und gleichmäßige Ausleuchtung der Panoramavitrine. Bedienerseitig ist die Kühlvitrine mit einer elektronischen Steuerung und digitalen Temperaturanzeige ausgestattet. Durch die 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse ist die Kühlvitrine vor Ort leicht zu bewegen.



Artikel-Nr.: 9160456
GTIN: 4059395058376



Produktvorteile:

- Panoramavitrine
- Glaskorpus isolierverglast
- Glastür mit Griffleiste
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Vertikale LED Innenbeleuchtung
- Optimiertes Luftleitblech im Innenraum
- Boden aus hochglänzendem Chromstahl
- 5 Roste aus Chromstahl
- Roste höhenverstellbar über Rasterleiste
- 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremse

Technische Daten:

Geräteart	Kühlvitrine
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	586 mm
Tiefe	585 mm
Höhe	1899 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	12 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Bestückung	Roste
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech schwarz lackiert, 3-seitig verglast und Glastür isolierverglast

Innenmaterial	Glas, Edelstahl und Kunststoff
Anschlußbart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,495 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	172 kg
Serienzubehör	5 Roste
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3


Energiedaten

Nutzzinhalt Kühlung	400 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	2,48 m ²
Energieverbrauch im Jahr	2116 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	16,6
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	M2
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	G
Herstellerkennung	Quad Basic
EPREL Registrierungsnummer	2294077
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



2116 kWh/annum



81002/6102

Weitere Ansichten





Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de