

Wandkühlregal Shutter Pro 1510 mit Rolladen

Edelstahl-Wandkühlregal Shutter innen und außen aus Edelstahl, Seitenteile mit Panoramaglasscheiben für einen optimalen Einblick auf Ihr Kühlgut und integriertem **abschließbaren** Rolladen. Das Kühlregal hat eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und einer separat schaltbaren Innenbeleuchtung. Die Umlufkühlung auf Luftschleierbasis sorgt für eine gleichmäßige Kühlung im Kühlregal. Durch die 4 höhenverstellbare Regalböden mit Scannerschienen für Ihre Preisauszeichnung und einem Grundboden mit 436 mm Tiefe verfügen Sie über ausreichende Platzverhältnisse im Kühlregal. Optimale Mobilität erhalten Sie durch die 4 vormontierten Rollen wovon 2 mit Feststellbremse bestückt sind. Bitte beachten Sie, dass das Kühlregal nicht kanalbaufähig ist.

Artikel-Nr.: 9240743
GTIN: 4059395039092



Produktvorteile:

- Elektronische Steuerung
- Innenbeleuchtung
- Digitale Temperaturanzeige
- Eingebauter Lichtschalter
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 4 höhenverstellbare Böden
- Regalbodentiefe 360 mm
- Auslagertiefe im Grundboden 436 mm
- Panoramaseitenwände mit Doppelverglasung
- Transparente Preisschienen
- Eingebauter manueller Rollladen, abschließbar
- Fahrbar durch Rollensatz

Technische Daten:

Geräteart	Wandkühlregal
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	1510 mm
Tiefe	740 mm
Höhe	1994 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Nachtrollo
Temperaturbereich von	+/-0 °C
Temperaturbereich bis	7 °C
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	CNS 3 seitig
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	2,23 kW
Spannung	230 Volt

Bruttogewicht	305 kg
Serienzubehör	4 höhenverstellbare Regalböden und manuelles Nachrollo
Kühlung	Umluft/Luftschieber
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kälteleistung	2493 W
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,79 m ²
Energieverbrauch im Jahr	6770 kWh
Energieeffizienzklasse	G
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	M2
Lichtquellenart	LED
Herstellerkennung	Cronus Sutter 1510
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de