

Mehrzweckvitrine Delicious 750 mit geradem Glasaufbau

Kühlvitrine mit geradem Glasaufbau der Serie Delicious. Die Mehrzweck-Kühlvitrine verfügt über eine elektronische Steuerung und eine digitale Temperaturanzeige. Die Beleuchtung der Kühlvitrine ist separat schaltbar. Das Aggregat der Kühlvitrine befindet sich unter dem Gerät. Das Schneidbrett der Kühlvitrine hat eine Tiefe von 228 mm. Beschichteter Verdampfer mit Verdampferabdeckung aus CNS. Die LED-Temperaturanzeige befindet sich in der Ausstellungsfläche. Der Glasaufbau der Kühlvitrine besteht aus Sicherheitsglas. Die Seitenteile (Granitgrau) RAL 7026. Das Fahrgestell der Kühlvitrine ist nicht im Lieferumfang enthalten, kann aber separat bestellt werden. Die angegebene Temperatur ist nur für die Auslagefläche maßgebend

Artikel-Nr.: 23113076
GTIN: 4059395011654



Produktvorteile:

- Höhe inklusive Fahrgestell 1130 mm
- Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- 1 Glaszwischenetage mit einer Tiefe von 139 mm
- Beschichteter Verdampfer
- Verdampferabdeckung aus CNS
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Rückschiebescheiben
- Innenbeleuchtung
- Außen und Innen aus CNS
- Seitenteile aus Kunststoff RAL 7016 granitgrau lackiert
- Schneidbrett mit einer Tiefe von 380 mm
- Aggregat unter dem Schneidbrett eingebaut
- Fahrgestell als Mehrpreisoption lieferbar

Technische Daten:

Geräteart	Kühlvitrine
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	756 mm
Tiefe	790 mm
Höhe	810 mm
Aufstellart	Aufsatz
Öffnungssystem	Rückschiebescheiben
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	4 °C
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	CNS und Kunststoff
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,17 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	84 kg
Serienzubehör	Zwischenglasetape 139 mm tief, Rückschiebescheiben
SWS	Ja
Ausstellungsfläche	0,37 m ²

Kühlung
Tauwasserverdunstung
Abtauung
Wandstärke Isolierung
Kältemittel
Kältemittelmenge

Stille
Ja
Automatisch
50 mm
R 290 (Propan)/GWP 3
70 g

Energiedaten

Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Fahrgestell Delicious 750/750 C

GTIN: 4059395011869

Artikel-Nr.: 23135078

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de