

## Eislagerschrank TK 1000 Eis

Edelstahl Umluft-Gewerbetiefkühl-lagerschrank speziell für die Eislagerung. Intuitive elektronische 6-Tasten Touch-Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und Türalarm optisch und akustisch. Die seitlich im Innenraum angebrachten Luftleitbleche sorgen für eine optimierte Kälteverteilung innerhalb des Eislagerschranks. Weiterhin befinden sich im Innenraum Rasterleisten um die 5 im Lieferumfang befindlichen kunststoffbeschichteten Roste mit den Abmessungen 600 x 800 mm über die dazugehörigen Auflageschienen mit Kippschutz in der Höhe individuell anzupassen. Die Innenecken des Innenraumes sind für eine leichte Reinigung abgerundet. Der Edelstahl-Eislagerschrank verfügt über eine energiesparende Isolierung von 80 mm und einer intelligenten energiesparenden Heißgastauwasserverdunstung (hierbei wird der Abtauvorgang nur aktiviert, wenn tatsächlich Eis im Verdampfer vorhanden ist, was die Reduzierung des Energieverbrauchs und eine optimale Leistung begünstigt). Die Tür ist mit einer durchgehenden Griffleiste für ein einfaches Öffnen und Schließen versehen. Bei einer Türstellung ab 105° ist diese offenstehend um den Lagerschrank für Eis auf ein leichtes zu befüllen. Der Türanschlag ist werkseitig rechts. Selbstverständlich kann der Eislagerschrank mit dem vorhandenen Schloss vor unbefugten Zugriff geschützt werden. Bodenunebenheiten können durch die vier höhenverstellbaren CNS Füße (90 bis 125 mm) vor Ort leicht ausgeglichen werden.

Der Eislagerschrank TK 1000 Eis kann mit maximal 70 Stück Eisbehälter mit den Maßen: 360 x 165 x 120 mm (bei Verwendungen von 10 Rosten), oder 60 Eisbehälter mit den Maßen 360 x 250 x 80 mm (bei Verwendungen von 12 Rosten), oder 55 Stück Rundeisbehälter mit einem Fassungsvermögen von 7,3 Liter aufnehmen. Lieferung erfolgt ohne Eisbehältnisse.



Artikel-Nr.: 170100  
GTIN: 4059395052473



### Produktvorteile:

- Edelstahl Gewerbetiefkühl-lagerschrank
- Speziell für die Eislagerung
- Umluftkühlung
- Intuitive elektronische 6-Tasten Touch-Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Türalarm optisch und akustisch
- Innenraum mit seitlich angebrachten Luftleitbleche
- Innenraum mit Rasterleisten
- Innenraum mit abgerundeten Ecken für leichte Reinigung
- Inklusiv 5 kunststoffbeschichtete Roste 600 x 800 mm
- Inklusiv 5 Paar Auflageschienen mit Kippschutz
- Roste höhenverstellbar
- Energiesparende 80 mm Isolierung
- Intelligente energiesparende Heißgastauwasserverdunstung
- Beschichtete Tauwasserverdunstung
- Tür mit durchgehender Griffleiste
- Leichtes Öffnen und Schließen der Tür
- Tür offenstehend bei einer Türstellung von 105°
- Türanschlag rechts
- Tür mit Schloss
- Vier höhenverstellbaren CNS Füße 90 bis 125 mm

- Lieferung ohne Eisbehälter


## Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Eislagerschrank
<b>Produktgruppe</b>	C
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	810 mm
<b>Tiefe</b>	1060 mm
<b>Höhe</b>	2120 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	-12 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-30 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Türanschlag</b>	Rechts
<b>Bestückung</b>	Eisschale
<b>Bestückungsmöglichkeit</b>	
70 Stück Eisbehälter mit den Maßen: 360 x 165 x 120 mm bei Verwendungen von 10 Rosten, oder 60 Eisbehälter mit den Maßen 360 x 250 x 80 mm bei Verwendungen von 12 Rosten, oder 55 Stück Rundeisbehälter mit einem Fassungsvermögen von 7,3 Liter	
<b>Aussenmaterial</b>	Edelstahl AISI 304 dreiseitig
<b>Innenmaterial</b>	Edelstahl AISI 304
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	1,052 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	208 kg
<b>Serienzubehör</b>	5 Roste und 5 Paar Auflageschienen mit Kippschutz
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Wandstärke Isolierung</b>	80 mm
<b>Kälteleistung</b>	862 W
<b>Kältemittel</b>	R 290 (Propan)/GWP 3
<b>Kältemittelmenge</b>	150 g

## Energiedaten

<b>Bruttoinhalt</b>	935 l
<b>Nutzzinhalt Tiefkühlung</b>	699 l
<b>Kategorie</b>	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
<b>Energieverbrauch im Jahr</b>	2450 kWh
<b>Energieeffizienzklasse</b>	C
<b>Energieeffizienzklasse Spektrum</b>	A +++ bis G
<b>Energieeffizienzindex EEI</b>	50
<b>Klimaklasse</b>	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
<b>Herstellerkennung</b>	GL 1000 P BT
<b>EPREL Registrierungsnummer</b>	1970227
<b>EU-Label Verordnung</b>	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

**Rost für TK 1000 Eislagerschrank kunststoffbeschichtet**

GTIN: 4059395052503

Artikel-Nr.: 836339

---

**Auflageschienenpaar für TK 1000 Eislagerschrank**

GTIN: 4059395052510

Artikel-Nr.: 836340

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung**

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**