

## Eislagerschrank TK 850 Eis Türanschlag links

Edelstahl Umluft-Gewerbetiefkühlagerschrank speziell für die Eislagerung. Intuitive elektronische 6-Tasten Touch-Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und Türalarm optisch und akustisch. Die seitlich im Innenraum angebrachten Luftleitbleche sorgen für eine optimierte Kälteverteilung innerhalb des Eislagerschranks. Weiterhin befinden sich im Innenraum Rasterleisten um die 5 im Lieferumfang befindlichen ausziehbare und entnehmbare CNS-Schübe mit den Maßen 500 x 697 über die dazugehörigen Auflageschienen in der Höhe individuell anzupassen. Die Innenecken des Innenraumes sind für eine leichte Reinigung abgerundet. Der Edelstahl-Eislagerschrank verfügt über eine energiesparende Isolierung von 80 mm und einer intelligenten energiesparenden Heißgastauwasserverdunstung (hierbei wird der Abtauvorgang nur aktiviert, wenn tatsächlich Eis im Verdampfer vorhanden ist, was die Reduzierung des Energieverbrauchs und eine optimale Leistung begünstigt). Die Tür ist mit einer durchgehenden Griffleiste für ein einfaches Öffnen und Schließen versehen. Bei einer Türstellung ab 105° ist diese offenstehend um den Lagerschrank für Eis auf ein leichtes zu befüllen. Selbstverständlich kann der Eislagerschrank mit dem vorhandenen Schloss vor unbefugten Zugriff geschützt werden. Der Türanschlag ist werkseitig links. Bodenunebenheiten können durch die vier höhenverstellbaren CNS Füße (90 bis 125 mm) vor Ort leicht ausgeglichen werden.

Der Eislagerschrank TK 850 Eis kann mit maximal 30 Stück Eisbehälter mit den Maßen: 360 x 165 x 120 mm (bei Verwendungen von 6 Eisschalen pro Auszug), oder 20 Eisbehälter mit den Maßen 360 x 250 x 80 mm (bei Verwendungen von 4 Eisschalen je Auszug), oder 30 Stück Rundeisbehälter mit einem Fassungsvermögen von 7,3 Liter aufnehmen. Lieferung erfolgt ohne Eisbehältnisse.

Bitte beachten Sie, dass der Eislagerschrank mit dem im Zubehör befindlichen Montagematerial, bauseits an der Wand befestigt werden muss, um ein Kippen beim ausziehen der CNS-Schübe zu verhindern.



Artikel-Nr.: 170086  
GTIN: 4059395056822



### Produktvorteile:

- Edelstahl Gewerbetiefkühlschrank
- Speziell für die Eislagerung
- Umluftkühlung
- Intuitive elektronische 6-Tasten Touch-Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Türalarm optisch und akustisch
- Innenraum mit seitlich angebrachten Luftleitbleche
- Innenraum mit Rasterleisten
- Innenraum mit abgerundeten Ecken für leichte Reinigung
- Inklusiv 5 ausziehbare und entnehmbare CNS-Schübe
- Inklusiv 5 Paar Auflageschienen mit Kippschutz
- Roste höhenverstellbar
- Energiesparende 80 mm Isolierung
- Intelligente energiesparende Heißgastauwasserverdunstung
- Beschichtete Tauwasserverdunstung
- Tür mit durchgehender Griffleiste
- Leichtes Öffnen und Schließen der Tür
- Tür offenstehend bei einer Türstellung von 105°
- Türanschlag links
- Tür mit Schloss

- Vier höhenverstellbaren CNS Füße 90 bis 125 mm
- Inkl. Montagematerial für die Wandbefestigung, zwingend notwendig
- Lieferung ohne Eisbehälter

## Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Eislagerschrank
<b>Produktgruppe</b>	C
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	745 mm
<b>Tiefe</b>	870 mm
<b>Höhe</b>	2120 mm
<b>Aufstellart</b>	
<b>Öffnungssystem</b>	Standgerät
<b>Temperaturbereich von</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich bis</b>	-12 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	-25 °C
<b>Türanschlag</b>	1
<b>Anzahl der Schubladen</b>	Links
<b>Bestückung</b>	5
<b>Bestückungsmöglichkeit</b>	Eisschale
30 Stück Eisbehälter mit den Maßen: 360 x 165 x 120 mm (bei Verwendungen von 6 Eisschalen pro Auszug), oder 20 Eisbehälter mit den Maßen 360 x 250 x 80 mm (bei Verwendungen von 4 Eisschalen je Auszug), oder 30 Stück Rundeisbehälter mit einem Fassungsvermögen von 7,3 Liter	
<b>Aussenmaterial</b>	Edelstahl AISI 304 dreiseitig
<b>Innenmaterial</b>	Edelstahl AISI 304
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	1,052 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	167 kg
<b>Serienzubehör</b>	5 ausziehbare und entnehmbare CNS-Schübe
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Wandstärke Isolierung</b>	80 mm
<b>Kälteleistung</b>	862 W
<b>Kältemittel</b>	R 290 (Propan)/GWP 3
<b>Kältemittelmenge</b>	150 g

## Energiedaten

<b>Bruttoinhalt</b>	669 l
<b>Nutzzinhalt Tiefkühlung</b>	468 l
<b>Kategorie</b>	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
<b>Energieverbrauch im Jahr</b>	1599 kWh
<b>Energieeffizienzklasse</b>	C
<b>Energieeffizienzklasse Spektrum</b>	A +++ bis G
<b>Energieeffizienzindex EEI</b>	42,0
<b>Klimaklasse</b>	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
<b>Herstellerkennung</b>	GL 850 P 5CA BT
<b>EPREL Registrierungsnummer</b>	1944331
<b>EU-Label Verordnung</b>	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)