

Volltürkühlschrank KU 360 weiß

Umluft-Gewerbe-Kühlschrank mit 230 Liter Nutzinhalt. Außenmaterial Stahlblech weiß lackiert, innen ABS Kunststoff weiß. Innenraum mit 5 Rosten B x T 502 x 355 mm, höhenverstellbar und 1 Bodenrost mit einer maximalen Tragkraft von 50 kg je Rost.



Artikel-Nr.: 9190360
GTIN: 4059395030716



Produktvorteile:

- Umluft-Gewerbe-Kühlschrank
- 230 Liter Nutzinhalt
- Außenmaterial Stahlblech weiß lackiert
- Innenmaterial ABS Kunststoff weiß,
- 5 Roste B x T 502 x 355 mm
- Roste höhenverstellbar
- 1 Bodenrost
- Maximale Tragkraft je Rost 50 kg

Technische Daten:


Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	1730 mm
Abmessungen innen:	
Breite	502 mm
Tiefe	453 mm
Höhe	1518 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C

Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech grau pulverbeschichtet
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,391 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	58 kg
Serienzubehör	5 Roste 502 x 355 mm höhenverstellbar, 1 Bodenrost Tragkraft max. 50 kg je Rost
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3


Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	D
Luftschallemission	50 dB
Bruttoinhalt	350 l
Nutzzinhalt Kühlung	230 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	735 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Lichtquellenart	LED
Herstellerkennung	KU 360
EPREL Registrierungsnummer	474288
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Weitere Ansichten





Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Rost für KU 360

GTIN: 4059395040685

Artikel-Nr.: 832762

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de