

## Geschirrspülmaschine EN 600x400 Gastroline 3560 AP

Die Gewerbespülmaschine KBS Gastroline 3560 AP mit einem Korbmaß von 500x600 mm ist ein kompakter Geschirrspüler der eine große Erleichterung im Arbeitsalltag bietet. Neben Gläsern und Geschirr können auch EN Wannen 600x400 mm und Boxen ohne Probleme gespült werden. Das Multicolor Funktionsdisplay mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige, sowie Soft-Touch Tasten sind intuitiv und leicht zu bedienen. Insgesamt stehen 3 Spülprogramme und zusätzliche 8 Sonderprogramme wie Selbstreinigung und Selbstdiagnosesystem zur Verfügung. Der eingebaute Türkontaktschalter stoppt die Maschine bei einer Öffnung während des laufenden Betriebes. Mit der doppelwandigen Tür mit Federentlastung wird die Geräuscentwicklung des Geschirrspülers auf das minimalste reduziert. Eine zusätzliche Dichtlippe verhindert dabei einen Dampfaustritt beim Spülen. Außen und Innen aus Edelstahl AISI 304 gefertigt, serienmäßig mit Boilersicherheitsthermostat zum Schutz vor Überhitzung erhalten Sie ein höchstmaß an Sicherheit. Servicefreundliche und ohne Werkzeug wechselbare Smart Edelstahl-Wascharme, Nachspülarme und Düsen reduzieren die Wartungskosten auf das minimalste. Ausgestattet mit elektronisch einstellbarem Klarspülmitteldosiergerät, Spülmitteldosiergerät, Laugenpumpe mit Teilentleerung und Drucksteigerungspumpe bietet Ihnen unsere Geschirrspülmaschine optimalen Komfort. Die abgerundeten Ecken im Innenraum sorgen für ein höchstmaß an Hygiene und gewährleisten eine optimale Innenreinigung. Die eingebaute Standby-Funktion verringert bei Betriebspausen den Energieverbrauch. Als Serienzubehör wird unsere Geschirrspülmaschine mit je einem Neutralkorb und Gläserkorb ausgeliefert. Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns.

**Inbetriebnahme und Einwasch-Service:** Auf Wunsch können wir Ihre KBS Spülmaschine direkt vor Ort durch einen autorisierten Service-Partner in Betrieb nehmen. Hierbei erfolgt der Anschluss des Gerätes an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen, die exakte Einstellung der Dosierungen und das Einwaschen. Diese Maßnahme garantiert Ihnen eine reibungslose Erst-Inbetriebnahme unter Berücksichtigung der Installationshinweise, sowie die bestmögliche Entfaltung der Spülqualitäten Ihrer Spülmaschine.

Weitere Einzelheiten und die Kosten erhalten Sie **hier**.



Artikel-Nr.: 20222027  
GTIN: 4059395094961



### Produktvorteile:

- Geeignet für Euronorm-Wannen und -Boxen (600 x 400 mm)
- Elektronische Steuerung
- 6 Spülprogramme + 2 Optionen
- Programm Kristallglas mit niedriger Temperatur
- Desinfektionsprogramm Sani ULTRA CLEAN PRO
- Standby-Funktion zur Verringerung des Energieverbrauchs bei Betriebspausen
- Automatischer Start des Programmes bei Türschließung
- Selbstreinigung mit Auto-Diagnostik, Schnellaufheiz- und Stromsparfunktion
- Korbleistung max./h 45/30/27/20/14 bei Spülzyklus 80-120-130-180-250
- Reinigerpumpe: peristaltisch mit elektronischer Steuerung
- Klarspülpumpe: peristaltisch mit elektronischer Steuerung
- Dosierpumpen können über Elektronik entlüftet und eingestellt werden
- Wärmeschalldämmung: Gerätetür und Spülinnenraum
- Ausbalancierte Tür mit Dichtung, doppelwandig und isoliert
- Waschsysteem: Waschpumpe mit Sanftanlauf
- Ablaufsystem: Automatisches Teilwasserwechselsystem mit Ablaufpumpe
- Filtersystem: Dynamisches 3-Stufen Filtersystem mit integrierter Abwasserpumpe für Grobrete-Trennung und Tankwasser-Niveau-Kontrolle
- Thermostopp
- Nachspülsystem: Über atmosphärischen Boiler und Nachspülpumpe (HTR System - Drucksteigerungspumpe)
- Tankfilterkontrollsystem
- Laugenfilter vor Waschpumpe
- 2 Wascharme und 2 Klarspülarme aus Edelstahl AISI 304
- Tiefgezogener Tank mit abgerundeten Ecken zur leichten Reinigung
- Serienzubehör: 1 Universalkorb und 1 Gläserkorb

- Gerät nicht steckerfertig
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Die 6 Spülprogramme sind: 1) 80 s - Boiler Temp. 71°C Tank Temp. 60°C (Gläser Norm) 2) 130 s - Boiler Temp. 71°C Tank Temp. 60°C (Gläser Hoch) 3) 120 s - Boiler Temp. 85°C Tank Temp. 60°C (Teller Norm) 4) 180 s - Boiler Temp. 85°C Tank Temp. 60°C (Teller Hoch) 5) 250 s - Boiler Temp. 85°C Tank Temp. 60°C (Töpfe) 6) 70 s bis 610 s einstellbar - Boiler Temp. 85°C Tank Temp. 60°C

## Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Geschirrspülmaschinen
<b>Produktgruppe</b>	C
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	600 mm
<b>Tiefe</b>	700 mm
<b>Höhe</b>	850 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Selbstreinigung</b>	Ja
<b>Steuerung</b>	Elektronisch
<b>Aussenmaterial</b>	Edelstahl AISI 304
<b>Innenmaterial</b>	Edelstahl AISI 304
<b>Anschlußart</b>	Anschlussfertig (400V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	8,8 kW
<b>Spannung</b>	400 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	64 kg
<b>Serienzubehör</b>	1x Universalkorb, 1x Gläserkorb
<b>SWS</b>	Ja
<b>Konstruktion</b>	Doppelwandig
<b>Max. Gläsereschubhöhe</b>	380 mm
<b>Max. Tellereinschubhöhe</b>	405 mm
<b>Einschubhöhe</b>	405 mm
<b>Korbgröße</b>	500x600 mm
<b>Spülprogramme</b>	11
<b>Waschzeit pro Zyklus</b>	60/90/180 und frei einstellbar von 70 bis 610 Sekunden
<b>Waschtemperatur bis</b>	70 °C
<b>Nachspültemperatur bis</b>	80 °C
<b>Maximale Korbleistung</b>	60 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemperatur bei 2 bar
<b>Pumpenleistung</b>	700 W
<b>Boilerart</b>	Druckunabhängig
<b>Boilerheizung</b>	6 kW
<b>Tankheizung</b>	2 kW
<b>Tankinhalt</b>	23 L
<b>Boilerinhalt</b>	7 L
<b>Wasserverbrauch pro Waschzyklus</b>	2 L bei 2 bar Wasserdruck
<b>Klarspülmitteldosiergerät</b>	Ja
<b>Spülmitteldosiergerät</b>	Ja
<b>Ablauf-/Laugenpumpe</b>	Ja
<b>Druckerhöhungspumpe</b>	Ja
<b>Einspülservice Kosten Rechner</b>	335 €

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### KBS Einspülservice für Spülmaschinen

GTIN: 4059395012569

Artikel-Nr.: 120001

---

### Tabletträgerkorb 500x600 mm für 5 Tablettis oder Backbleche

GTIN: 4059395040531

Artikel-Nr.: 20290020

---

### Bodenrost 500x600 mm

GTIN: 4059395094916

Artikel-Nr.: 20290012

---

**Offener Drahtkorb aus Edelstahl**

GTIN: 4059395094923

Artikel-Nr.: 20290013

---

**Untergestell für Geschirrspüler**

GTIN: 4059395035865

Artikel-Nr.: 20290017

---

**Sauglanze für Reiniger- oder Klarspülmittelkanister**

GTIN: 4059395036954

Artikel-Nr.: 20590009

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)