

Gläserspülmaschine Easy 400 AP 1 Spülprogramm

Die Gläserspülmaschine Easy 400 AP ist eine sehr kompakte Gläserspülmaschine die eine große Erleichterung im Arbeitsalltag bietet. Der Gläserspüler verfügt über eine Benutzerfreundliche elektromechanische Steuerung. Ein schnelles Spülprogramm von 2 Minuten ermöglicht bis zu 30 Spülvorgänge in der Stunde zu erzielen. Der eingebaute Türkontaktschalter stoppt die Maschine bei einer Öffnung während des laufenden Betriebes. Mit der doppelwandigen Tür wird die Geräuschentwicklung des Gläserspülers auf das minimalste reduziert. Außen und Innen aus Chromnickelstahl CNS gefertigt, serienmäßig mit Boilersicherheitsthermostat zum Schutz vor Überhitzung und Rückflussverhinderer erhalten Sie ein höchstmaß an Sicherheit. Servicefreundliche und ohne Werkzeug wechselbare Wascharme, Nachspülarme und Düsen reduzieren die Wartungskosten auf das minimalste. Ausgestattet mit Klar- und Spülmitteldosiergerät und Ablaufpumpe bietet Ihnen unsere Gläserspülmaschine optimalen Komfort. Der tiefgezogene Tank im Innenraum sorgt für ein höchstmaß an Hygiene und gewährleistet eine optimale Reinigung. Als Serienzubehör wird unsere Gläserspülmaschine mit 2 Universalkörben und einem Besteckkorb ausgeliefert. Weiteres umfangreiches Zubehör erhalten Sie natürlich bei uns.

Inbetriebnahme und Einwasch-Service: Auf Wunsch können wir Ihre KBS Spülmaschine direkt vor Ort durch einen autorisierten Service-Partner in Betrieb nehmen. Hierbei erfolgt der Anschluss des Gerätes an die bauseitig vorhandenen Medienleitungen, die exakte Einstellung der Dosierungen und das Einwaschen. Diese Maßnahme garantiert Ihnen eine reibungslose Erst-Inbetriebnahme unter Berücksichtigung der Installationshinweise, sowie die bestmögliche Entfaltung der Spülqualitäten Ihrer Spülmaschine.

Weitere Einzelheiten und die Kosten erhalten Sie [hier](#).



Artikel-Nr.: 20122100
GTIN: 4059395093902



Produktvorteile:

- Benutzerfreundliche elektromechanische Steuerung
- Klar- und Spülmitteldosiergerät
- Ablaufpumpe
- 1 Spülprogramm 120 Sekunden
- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Spül- und Nachspülarm oben und unten aus Kunststoff
- Boilersicherheitsthermostat
- Rückflussverhinderer
- Eingebauter Türkontaktschalter
- Doppelwandige Tür
- Servicefreundliche Wasch-, Nachspülarme und Düsen, ohne Werkzeug wechselbar
- Tiefgezogener Tank für leichte Reinigung und verbesserte Hygiene
- Gerät nicht steckerfertig
- Umfangreiches Serienzubehör
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- 2 Körbe aus Kunststoff
- 1 Besteckköcher

Technische Daten:

Geräteart	Gläserspülmaschinen
Produktgruppe	A
Abmessungen außen:	
Breite	470 mm
Tiefe	520 mm
Höhe	750 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Anzahl der Türen	1
Steuerung	Elektromechanisch
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Anschlussfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	3,1 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	40 kg
Serienzubehör	2 Neutralkörbe, 1 Besteckkorb
SWS	Ja
Max. Gläsereschubhöhe	270 mm
Einschubhöhe	270 mm
Korbgröße	400x400 mm
Waschzeit pro Zyklus	120 Sekunden
Waschtemperatur bis	60 °C
Nachspültemperatur bis	85 °C
Maximale Korbleistung	30 pro Stunde bei 50 °C Wasser Eingangstemperatur bei 2 bar
Pumpenleistung	300 W
Boilerart	Druckabhängig
Boilerheizung	3 kW
Tankheizung	2 kW
Tankinhalt	15 L
Boilerinhalt	5 L
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	2 L bei 2 bar Wasserdruck
Klarspülmitteldosiergerät	Ja
Spülmitteldosiergerät	Ja
Ablauf-/Laugenpumpe	Ja
Einspülservice Kosten Rechner	335 €

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de