N55/2E

Nass- /Trockensauger, 2 schaltbare Turbinen, 55 Liter Behältervolumen.

Eignung
Leistungsstarker Sauger für Industrie, Gebäudereiniger, Hausmeisterservice und Gastronomie.

Besonders robuster Edelstahl Nass- / Trockensauger für den harten, täglichen Einsatz.
Durch Feinstaub-Filterpatrone, Vliesfilterkorb und die im Zubehör enthaltenen 450 mm extrabreiten Bodendüsen wird eine hohe Flächenleistung erreicht. Durch 2 einzeln schaltbare Turbinen mit großen Leistungsreserven kann die Saugleistung jedem Einsatz angepasst werden. Die komfortable Kippfunktion ermöglicht schnelles und handliches Entleeren des Behälters. Das Fahrwerk mit stabilen Metall-Lenkrollen und großen gummierten Bockrädern gewährleistet optimales Arbeiten auch auf empfindlichen Flächen.
Für den N 55/2 E ist optional eine 650 mm breite Fahrbahndüse für Nassanwendungen erhältlich, die fest am Fahrwerk montiert und von der Geräterückseite aus bedient wird.

Merkmale
- 2 einzeln schaltbare Turbinen
- Effizientes Arbeiten durch 15 m Netzkabel
- Robustes Fahrwerk, stabile Lenkrollen, gummierte Räder
- Behälter-Kippfunktion

Grundausstattung
- 2 x 0,5 m Edelstahl-Saugrohre, 3 m Saugschlauch komplett
- 15 m Netzkabel
- Feinstaub-Filterpatrone, Vliesfilterkorb und Vliesfiltertüte
- Fugendüse und Möbelpinsel
- Nassbodendüse 450 mm, mit tauschbaren Gummileisten
- Trockenbodendüse 450 mm, mit tauschbaren Bürststreifen
- Edelstahl-Schubbügel
- Metall-Lenkrollen
- Behälter Kippfunktion

Zubehör

3 m Antistatikschlauch. Der Schlauch ist elektrisch leitend und sorgt für eine optimale Ableitung von möglicher elektrischer Aufladung über den geerdeten Behälter.

Grundausstattung: Kippfunktion ermöglicht ergonomisches Entleeren ohne Bücken oder Tragen.

Nass- und Trockenbodendüse je 450 mm Arbeitsbreite, mit werkzeuglos tauschbaren Bürststreifen bzw. Gummileisten.

Feinstaub-Patronenfilter, Vliesfilterkorb und eine Vliesfiltertüte sorgen für einen sehr hohen Filtrationsgrad.

Die 650 mm Fahrbahndüse lässt sich bequem mit dem Fuß von der Rückseite des Saugers aus bedienen.

Technische Daten	
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Leistung	2400 W
Anzahl Turbinen	2
Max. Unterdruck	230 mbar
Volumenstrom	2 x 54 Liter / Sek.
Behältermaterial	Edelstahl
Behältervolumen	55 Liter (brutto)
Länge Netzkabel	15 m
Saugschlauchlänge	3 m
Saugschlauch-ø	38 mm
Saugrohr-ø	38 mm
Gerätegewicht	21,0 kg
Abmessungen (L x B x H)	47 x 54 x 90 cm

Geräte und Zubehör	Art.-Nr.
N 55/2 E Sauger	102.001
Fugendüse	102.016
Möbelpinsel	102.017
Metallbodendüse 450 mm	102.051
Fahrbahndüse 650 mm	102.010
Nassbodendüse 400 mm	102.109
Nassbodendüse 450 mm	102.113
Trockenbodendüse 450 mm	102.117
Bürststreifen-Set 450 mm für Art. 102.117	102.114
Gummileisten-Set 450 mm für Art. 102.113	102.115
Edelstahl-Saugrohr ø 38 mm	102.018
3 m Antistatikschlauch inkl. Anschlussmuffen	102.116
Saugschlauch kplt. 15 m	102.032
Filterpatrone	102.011
Vliesfilterkorb	102.012
Vliesfiltertüten (5 Stück)	102.031

Nassbodendüse
Art. 102.109

SPRINTUS Professionelle Reinigungsgeräte
SPRiNTUS GmbH · Brückenstraße 33 · D-71554 Weissach im Tal – Bruch · Tel.: +49 7191 / 34 336-0 · kontakt@sprintus.eu · www.sprintus.eu

SPRiNTUS Professionelle Reinigungsgeräte

SPRiNTUS GmbH · Brückenstraße 33 · D-71554 Weissach im Tal – Bruch · Tel.: +49 7191 / 34 336-0 · kontakt@sprintus.eu · www.sprintus.eu