


VOLLPFLEGE 3-IN-1 KONZENTRAT

Mehrzweck-Emulsion zur Beschichtung, Pflegereinigung und Revitalisierung

- Beste Haftungseigenschaften auf allen beschichtbaren Bodenbelägen
- Schnelle, streifenfreie und selbstglänzende Abtrocknung
- Strapazierfähig, schmutzabweisend und wischfest
- Widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen
- Punktuelle Ausbesserung ohne Grundreinigung
- Optimal polierfähig mit High-Speed-Maschine (problemlose Gehspurenbeseitigung)
- Zugelassen zur Pflege von Sporthallenböden (gemäß DIN 18032)



Einsatzgebiete: Beschichtung und manuelle Unterhaltsreinigung von wasserfesten, harten und elastischen Belagsarten, wie z. B. PVC, Vinyl, Linoleum, Gummi, CV-Verbundbeläge, Polyolefin, Marmor, Granit, Betonwerkstein, Cotto, Parkett, Kork uvm.



Verbrauch / m²:


- Beschichtung:** 15-20 ml (pro Auftrag)
- Pflegereinigung:** 1-2 ml
- Revitalisierung:** 5 ml

Anwendung:

» **Beschichtung:** Der Bodenbelag muss grundgereinigt, neutralisiert und trocken sein. Vor Verarbeitung Wärmequellen ausschalten (Heizkörper, Fußbodenheizung etc.). Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Produkt pur mit einem Flachmopp dünn auftragen, Antrocknung des Produkts im Moppbezug vermeiden. Nach vollkommener Abtrocknung des ersten Auftrags (ca. 20 Minuten) einen zweiten Auftrag vornehmen. Bei saugfähigen Bodenbelägen, oder wenn stärkerer Glanz gewünscht wird, einen dritten Auftrag aufbringen.

» **Manuelle Pflegereinigung:** 1-2%, d. h. ca. 80-160 ml auf 8 Liter kaltes Wasser geben.

» **Revitalisierung der Beschichtung:** Zur ansatzfreien Ausbesserung der Beschichtung bzw. bei Pflegefilmbeschädigungen Vollpflege 3-in-1 1:1 mit kaltem Wasser verdünnen und mittels Sprühflasche und schnell laufender Maschine (ca. 1000 U. p. M.) verarbeiten.



VOLLPFLEGE 3-IN-1 KONZENTRAT

Mehrzweck-Emulsion zur Beschichtung, Pflegereinigung und Revitalisierung

Verwendung:



**Manuelle
Bodenbearbeitung**



**Beschichtung von
Bodenbelägen**



**Sprayreinigung
maschinell**



**Polieren mit
Schnellläufer
oder High-Speed-
Poliermaschine**

Relation:



pH-Wert: **Konzentrat** | **Fertigmischung**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Ergänzende Produkte:



Dosierpumpe DIN 45

- Wirtschaftliche und sichere Dosierung
- Passend für 10 Liter Kanister
- 30 ml pro Hub

Art.-Nr.: 12123-45



Clever-Click Profi-Teleskopstiel

- Einstellbar für jede Körpergröße
- Länge 0,80 - 1,45 m
- Passend für Klapphalter 40 cm / 50 cm

Art.-Nr.: 12114-00



Clever-Click Magnet-Klapphalter

- Steht durch Aufrechtfunktion frei im Raum
- Magnetverschluss mit automat. Verriegelung
- Hervorragende Verarbeitungsqualität

40 cm Art.-Nr.: 12112-00 50 cm Art.-Nr.: 12113-00



Profi-Mopp Basic

- 100% Microfaser
- Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitenaufnahme
- Ideales Gleitverhalten auf glatten und wenig strukturierten Flächen

40 cm Art.-Nr.: 12115-00 50 cm Art.-Nr.: 12116-00



Warnaufsteller

- Zusammenklappbar
- Stabile Konstruktion
- Höhe 580 mm

Art.-Nr.: tp.50 440 01



Polymer-Wischpflege

Klarwischpflege zur Unterhaltsreinigung und Einpflege wasserbeständiger Bodenbeläge

Art.-Nr.: 3101-1 (1 L) / 3101-10 (10 L) / 3101-200 (200 L)



Intensiv-Reiniger

Kraftvoller Universalreiniger mit hohem Dispergiervermögen

Art.-Nr.: 2201-1 (1 Liter) / 2201-10 (10 Liter)



Schnell-Grundreiniger LM

Lösemittelhaltiger Spezial-Grundreiniger für das Sprühverfahren

Art.-Nr.: 3302-10 (10 Liter)

GEFAHR GISBAU-Code: GE10

Gefahrenhinweise: H319 Verursacht schwere Augenreizung. EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise: P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Hinweise: Die abgetrocknete Pflegeschicht kann durch Polieren mit schnell laufender Maschine (ca. 1000 U. p. M.) verdichtet werden, wobei keine Glätte entsteht. Zur Reinigung und Pflege der Beschichtung empfehlen wir HOTREGA® Polymer-Wischpflege oder HOTREGA® Vollpflege 3-in-1 in einer 1-2%igen Lösung als Wischglanzmittel. Die Pflegeschicht ist ohne Verwendung eines Grundreinigers im Rahmen der Intensivreinigung mit HOTREGA® Intensiv-Reiniger partiell zu entschichten. Kanister nach Gebrauch sofort verschließen. Nur für den gewerblichen Gebrauch. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Nicht geeignet für unversiegelte Holz- und Korkböden. Nicht zur Automatenreinigung geeignet. Bei Belägen mit PU- oder PE-Nutzschichten ist vor der Verarbeitung ein Haftungstest durchzuführen. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden. Vor Frost schützen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ	Gebinde	Farbe	Geruch	Menge PAL	Menge VE	EAN
3104-10	Vollpflege 3-in-1	Konzentrat	10 Liter	-	leicht parfümiert	6001	201	4 029559 054438

HOTREGA[®]
Reinigung | Schutz | Pflege

Zertifizierung nach DIN ISO 9001
Zertifizierung nach DIN ISO 14001



HOTREGA® GmbH Lorenz-Weber-Str. 2 • D-36364 Bad Salzschlirf • T: +49 6648 9529-0 F: +49 6648 9529-900 • E-Mail: info@hotregada.de • www.hotregada.de

Unsere Produktinformation basiert auf unseren Untersuchungen und Erfahrungen und entspricht unserem aktuellen Kenntnisstand. Objektspezifische Verarbeitungs- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können nur allgemeine Verarbeitungshinweise gegeben werden. Die Qualität der Arbeit wird durch die fachmännische Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender beeinflusst. Im Zweifelsfall muss die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials stets an unauffälliger Stelle geprüft werden oder individuelle anwendungstechnische Beratung eingeholt werden. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserer Produktinformation besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Stand: 12. 10. 2017

WPH 200 540 cbr/MA/7110/03



PREMIUM-QUALITÄT
Hergestellt in Deutschland