

HARTGLANZ-BESCHICHTUNG „ULTRA“ GEBRAUCHSFERTIG

Metallsalzfreie Hochleistungsdispersion für stark frequentierte Bodenbeläge

- Extrem strapazierfähig und rutschhemmend
- Schmutzabweisend, abrieb- und kratzfest
- Erleichtert deutlich die Unterhaltsreinigung
- Gute Alkohol- und Desinfektionsmittel-Kompatibilität
- Exzellente Deckkraft und höchstes Glanzniveau
- Optimal polierfähig mit High-Speed-Maschine
- Für alle wasserbeständigen, beschichtungsfähigen (auch restfeuchten) Bodenbeläge





Einsatzgebiete: PVC, Vinyl, Linoleum, Gummi, CV-Verbundbeläge, Polyolefin, Marmor, Granit, Betonwerkstein, Cotto, versiegelte Holz- und Korkböden, Asphalt, Epoxidharz uvm. Ideal für Schulen, Kindergärten, Bahnhöfe, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Verbrauchermärkte etc.

Verbrauch / m²: ca. 25 ml pro Auftrag

Anwendung:

Der Bodenbelag muss grundgereinigt, neutralisiert und optisch trocken sein. (ca. 30 Min. nach der Grundreinigung) Vor Verarbeitung Wärmequellen ausschalten (Heizkörper, Fußbodenheizung etc.). Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Produkt mit einem Flachmopp dünn auftragen, Antrocknung des Produkts im Moppbezug vermeiden. Je nach Saugfähigkeit des Bodenbelags 2-3 Aufträge im Abstand von ca. 30 Minuten vornehmen. Jede Schicht muss für sich durchtrocknen.



HARTGLANZ-BESCHICHTUNG „ULTRA“ GEBRAUCHSFERTIG

Metallsalzfreie Hochleistungsdispersion für stark frequentierte Bodenbeläge

Verwendung:



Beschichtung von
Bodenbelägen



Polieren mit
Schnellläufer
oder High-Speed-
Poliermaschine

pH-Wert:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Ergänzende Produkte:



Clever-Click Magnet-Klapphalter

- Steht durch Aufrechterfunktion frei im Raum
- Magnetverschluss mit automat. Verriegelung
- Hervorragende Verarbeitungsqualität

40 cm Art.-Nr.: 12112-00 50 cm Art.-Nr.: 12113-00



Clever-Click Profi-Teleskopstiel

- Einstellbar für jede Körpergröße
- Länge 0,80 - 1,45 m
- Passend für Klapphalter 40 cm / 50 cm

Art.-Nr.: 12114-00



Profi-Mopp Basic

- 100% Microfaser
- Hohe Schmutz- und Feuchtigkeit Aufnahme
- Ideales Gleitverhalten auf glatten und wenig strukturierten Flächen

40 cm Art.-Nr.: 12115-00 50 cm Art.-Nr.: 12116-00



Warnaufsteller

- Zusammenklappbar
- Stabile Konstruktion
- Höhe 580 mm

Art.-Nr.: tp.50 440 01



Schnell-Grundreiniger LM

Lösemittelhaltiger Spezial-Grundreiniger für das Sprühverfahren

Art.-Nr.: 3302-10 (10 Liter)



Extrem-Grundreiniger

Leistungsstarker Polymer- und Wachslöser für alkalibeständige Bodenbeläge

Art.-Nr.: 3304-10 (10 Liter)



Vollpflege 3-in-1

Mehrzweck-Emulsion zur Beschichtung, Pflegereinigung und Revitalisierung

Art.-Nr.: 3104-1 (1 Liter) / 3104-10 (10 Liter)



Polymer-Wischpflege

Klarwischpflege zur Unterhaltsreinigung und Einpflege wasserbeständiger Bodenbeläge

Art.-Nr.: 3101-1 (1 Liter) / 3101-10 (10 Liter)

Inhaltsstoffe gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien: Pflegekomponenten, wasserlösliche Lösemittel, Konservierungsmittel, Benzisothiazolinone, Methylisozolinone, Duftstoffe

GISBAU-Code: GE 20

Sicherheitshinweise: EUH208 Enthält 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Die behandelte Ware enthält Biozidprodukte als Schutzmittel.

Hinweise: Die abgetrocknete Pflegeschicht kann durch Polieren mit schnell laufender Maschine (ca. 1000 U. p. M.) verdichtet werden, wobei keine Glätte entsteht. Zur Reinigung und Pflege der Beschichtung empfehlen wir HOTREGA® Polymer-Wischpflege oder HOTREGA® Vollpflege 3-in-1 in einer 1-2%igen Lösung als Wischglanzmittel. Die Pflegeschicht ist ohne Verwendung eines Grundreinigers im Rahmen der Intensivreinigung mit HOTREGA® Intensiv-Reiniger partiell zu entschichten. Kanister nach Gebrauch sofort verschließen. Nur für den gewerblichen Gebrauch. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Nicht geeignet für unversiegelte Holz- und Korkböden. Nicht zur Automatenreinigung geeignet. Bei Belägen mit PU- oder PE-Nutzschichten ist vor der Verarbeitung ein Haftungstest durchzuführen. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden. Vor Frost schützen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ	Gebinde	Farbe	Geruch	Menge PAL	Menge VE	EAN
3105-10	Hartglanz-Beschichtung „Ultra“	Gebrauchsfertig	10 Liter	neutral	charakteristisch	600 l	20 l	4 029559 068879

HOTREGA®
Reinigung | Schutz | Pflege

Zertifizierung nach DIN ISO 9001
Zertifizierung nach DIN ISO 14001



HOTREGA® GmbH Lorenz-Weber-Str. 2 • D-36364 Bad Salzschlirf • T: +49 6648 9529-0 F: +49 6648 9529-900 • E-Mail: info@hotrega.de • www.hotrega.de

Unsere Produktinformation basiert auf unseren Untersuchungen und Erfahrungen und entspricht unserem aktuellen Kenntnisstand. Objektspezifische Verarbeitungs- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können nur allgemeine Verarbeitungshinweise gegeben werden. Die Qualität der Arbeit wird durch die fachmännische Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender beeinflusst. Im Zweifelsfall muss die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials stets an unauffälliger Stelle geprüft werden oder individuelle anwendungstechnische Beratung eingeholt werden. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserer Produktinformation besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Stand: 12. 10. 2017

WPH 200 579 cbr/MA/7110/01