HOTREGA® PROFESSIONAL

PRO-INFO

STEINSCHUTZ LM
GEBRAUCHSFERTIG

Lösemittelhaltige High-Tech-Imprägnierung für Natur- und Kunststeine

- Zieht in die Oberfläche ein und bildet in den Kapillaren einen hauchdünnen Schutzfilm
- Vermindert das Eindringen von Wasser, Schmutz, Farben, Öl und Fett
- Vereinfacht deutlich die Reinigung
- Schützt tiefenwirksam vor Fleckenbildung und Ausblühungen
- Algen, Moos, Schimmel und Stockflecken finden keinen Nährboden mehr
- Atmungsaktiv, UV-beständig und vergilbungsfrei
- Nicht schichtbildend
- Lebensmittelgeeignet
- Für saugfähige Steinoberflächen im Innen- und Außenbereich

5 JAHRE TIEFENSCHUTZ GARANTIE

Einsatzgebiete:

Saugfähige Natur- und Kunststeine im Innen- und Außenbereich, wie z. B. Terrassenplatten und Pflastersteine aus Beton, Betonwerkstein, Terrazzo, Cotto, Granit, Gneis, Marmor, Travertin, Solnhofener Platten, Sandstein, unglasierte Fliesen- und Klinkererzeugnisse, Ziegel, Quarz-Komposit, Feinsteinzeug, zementäre Fugen uvm. Ideal für Hof und Garten, Küchenarbeitsplatten, Waschtischabdeckungen, Bodenbeläge, Fensterbänke, Mauern, Treppen, Fassaden, Pflanzgefäße, Skulpturen etc.

Verbrauch / m²:

Polierte / sehr dichte Steinflächen: Ca. 40-80 ml
Stark saugfähige / poröse Steinflächen: Ca. 100-200 ml

Anwendung:

Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +12°C und +25°C. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Glas, Gummi, Kunststoffe und lösungsmittelempfindliche Oberflächen müssen geschützt werden. Die zu behandelnden Oberflächen müssen saugfähig, sauber und gut ausgetrocknet sein. (maximal 2-4 % Restfeuchte) Steinschutz LM im Sprühverfahren (Druckspritze, Sprühflasche) oder Streichverfahren (Pinsel, Versiegelungsbürste, Kurzflorrolle, Kurzflormopp) gleichmäßig satt auftragen und ca. 10 Minuten einziehen lassen. Fläche evtl. überarbeiten, dabei Streifen und Pfützen verreiben. Bei stark saugendem Untergrund oder bereits trockenen Stellen evtl. noch Produkt nachgeben. Überschüssiges Produkt innerhalb 20 Minuten rückstandsfrei mit trockenem Tuch entfernen. Das flüssige Produkt muss in die Oberfläche einziehen, es darf kein überschüssiges Produkt auf der Oberfläche antrocknen.

Die Trocknungszeit beträgt ca. 2-4 Stunden. Während dieser Zeit die behandelte Fläche nicht betreten und vor Regen und starker Feuchtigkeit schützen. Die volle Wirksamkeit entwickelt sich innerhalb von 48 Stunden. Die Arbeitsgeräte können mit Verdünnung gereinigt werden.



PREMIUM-QUALITÄT
Hergestellt in Deutschland

HOTREGA® PROFESSIONAL

PRO-INFO

STEINSCHUTZ LM
GEBRAUCHSFERTIG

Lösemittelhaltige High-Tech-Imprägnierung für Natur- und Kunststeine

Verwendung:

Verarbeitung im Spray-Verfahren

Verarbeitung mit Druckspritze

Verarbeitung mit Pinsel

Verarbeitung im Spray-Wischverfahren

Ergänzende Produkte:

Chemikalien-Schutzhandschuh (gemäß EN 374)
High-Tech Nitril-Schutzhandschuh zum sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien
Art.-Nr.: tp.10 503 020-8 (Gr. 8) / -9 (Gr. 9) / -10 (Gr. 10) / -11 (Gr. 11)

Steinreiniger AC
Nachhaltig und selbsttätig wirkendes Biozid-Konzentrat auf Aktivchlorbasis zur kraftvollen Außenreinigung
Art.-Nr.: 20303-1 (1 Liter) / 20303-10 (10 Liter)

Algen-Entferner
Tiefenwirksames Biozid-Konzentrat zur mühelosen Entfernung von rutschigen grünen Belägen
Art.-Nr.: 20205-1 (1 Liter) / 20205-10 (10 Liter)

Steinreiniger A
Alkalischer Hof- und Fassaden-Reiniger zur Behandlung von Steinoberflächen aller Art
Art.-Nr.: 20301-1 (1 Liter) / 20301-10 (10 Liter)

Hinweise: Nur für den gewerblichen Gebrauch. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Bei manchen Gesteinssorten kann sich die Farbe, besonders bei sattem Auftragen und dunklen Steinen, leicht vertiefen. Der am Anfang deutlich sichtbare Abperleffekt kann sich wieder etwas verlieren. Dieser Abperleffekt ist kein Indikator für die Schutzwirkung der Imprägnierung. Der notwendige Tiefenschutz bleibt dennoch dauerhaft erhalten. Bei säureempfindlichen Oberflächen, wie z.B. poliertem Marmor, können durch Wein, Orangensaft, Cola usw. weiterhin matte Stellen entstehen. Diese sind jedoch deutlich geringer als bei ungeschütztem Material und leichter zu beseitigen. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden.

Gefahrenbestimmende Komponente(n): Kohlenwasserstoffe, C11-C12, Isoalkane, <2% Aromaten **GISBAU-Code:** GH10 **UN 3295**

GEFAHR! Gefahrenhinweise: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitshinweise: P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten.Nicht rauchen. P233 Behälterdicht verschlossen halten. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. P403+P235 Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ	Gebinde	Menge PAL	Menge VE	EAN
20101-5	Steinschutz LM	Gebrauchsfertig	5 Liter	630 l	10 l	4 029559 064703

HOTREGA® Reinigung | Schutz | Pflege

Zertifizierung nach DIN ISO 9001
Zertifizierung nach DIN ISO 14001

HOTREGA® GmbH Lorenz-Weber-Str. 2 • D-36364 Bad Salzschlirf • T: +49 6648 9529-0 F: +49 6648 9529-900 • E-Mail: info@hotrega.de • www.hotrega.de

Unsere Produktinformation basiert auf unseren Untersuchungen und Erfahrungen und entspricht unserem aktuellen Kenntnisstand. Objektspezifische Verarbeitungs- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können nur allgemeine Verarbeitungshinweise gegeben werden. Die Qualität der Arbeit wird durch die fachmännische Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender beeinflusst. Im Zweifelsfall muss die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials stets an unauffälliger Stelle geprüft werden oder individuelle anwendungstechnische Beratung eingeholt werden. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserer Produktinformation besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Stand: 18. 12. 2017
WPH 200 567 cbr/MA/7112/04

PREMIUM-QUALITÄT
Hergestellt in Deutschland