

ROST-FLECK-WEG GEBRAUCHSFERTIG

Säurefreier Rostumwandler für alle Natur- und Kunststeinbeläge

- Entfernt schonend und zuverlässig selbst tief eingezogene Rostablagerungen
- Selbsttätige Wirkung
- Sehr hohe Eindringtiefe
- Ideal für säureempfindliche Steine

Einsatzgebiete:


Im Innen- und Außenbereich auf allen Fliesen-, Stein- und Keramikoberflächen. Ideal für säureempfindliche Steinoberflächen wie Marmor, Schiefer, Kalk- und Sandstein, Betonwerkstein, Terrazzo usw.

Verbrauch/m²: Ca. 100 ml



Anwendung:

Die zu behandelnde Oberfläche mit klarem Wasser abspülen und gut trocknen lassen. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +15 °C und +25 °C. Je wärmer die zu behandelnde Fläche und je höher die Umgebungstemperatur ist, desto besser ist die Wirksamkeit (Obertemperatur beachten). Rost-Fleck-Weg unverdünnt aufsprühen, bis die Flecken vollständig benetzt sind. Eine violette Verfärbung und der typische Geruch sind Zeichen für die Wirkung. Ca. 5–15 Minuten einwirken lassen. Danach mit Schwamm, Schrubber oder Bürste nachbearbeiten und mit reichlich klarem Wasser nachspülen. Bei älteren oder besonders hartnäckigen Flecken Vorgang wiederholen. Sprühaufsatz nach jeder Anwendung gut durchspülen.




ROST-FLECK-WEG


GEBRAUCHSFERTIG

Säurefreier Rostumwandler für alle Natur- und Kunststeinbeläge

Verwendung:



Verarbeitung im
Spray-Verfahren



Nacharbeiten mit
Wurzelbürste



Grundreinigung
Schrubben

pH-Wert: **Fertigmischung**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|----|----|----|----|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|----|----|----|----|----|

Ergänzende Produkte:



Chemikalien-Schutzhandschuh (gemäß EN 374)

High-Tech Nitril-Schutzhandschuh zum sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien

Art.-Nr.: tp.10 503 020-8 (Gr. 8) / -9 (Gr. 9) / -10 (Gr. 10) / -11 (Gr. 11)



Fett- und Öl-Fleck-Entferner

Profi-Produkt zur schnellen und mühelosen Beseitigung tiefsitzender Öl-, Fett- und Wachsreste

Art.-Nr.: 20204-05 (500 ml)



Steinreiniger AC

Nachhaltig und selbsttätig wirkendes Biozid-Konzentrat auf Aktivchlorbasis zur kraftvollen Außenreinigung

Art.-Nr.: 20303-1 (1 Liter) / 20303-10 (10 Liter)



Steinschutz LM

Lösemittelhaltige High-Tech-Imprägnierung für Natur- und Kunststeine

Art.-Nr.: 20101-5 (5 Liter)

Inhaltsstoffe gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien: <5 % nichtionische Tenside

Hinweise: Nur für den gewerblichen Gebrauch. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Bei hellen oder weißen Steinen verschwindet die typische Violett-färbung erst nach einiger Zeit durch UV-Einstrahlung. Für eine schnelle Beseitigung den Fleck mit einem alkalischen Reiniger nachbehandeln. Im Innenbereich nur mit ausreichender Belüftung anwenden. Der unangenehme Geruch ist produktspezifisch und für die Wirkung ausschlaggebend. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden. Nicht dauerhaft über +30 °C lagern. Nie mit anderen Chemikalien oder Reinigern vermischen. Von Oxidationsmitteln, wie z.B. Wasserstoffperoxid fernhalten.

Gefahrenbestimmende Komponente(n): Natriummecatoacetat

ACHTUNG! Gefahrenhinweise: H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise: P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P330 Mund ausspülen. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Typ | Gebinde | Menge PAL | Menge VE | EAN |
|----------|----------------|-----------------|----------|--------------|-------------|-----------------|
| 20202-05 | Rost-Fleck-Weg | Gebrauchsfertig | 500 ml | 720 Stk. | 20 Stk. | 4 029559 065205 |
| 20202-10 | Rost-Fleck-Weg | Gebrauchsfertig | 10 Liter | 600 l | 20 l | 4 029559 069821 |

HOTREGA[®]
Reinigung | Schutz | Pflege

Zertifizierung nach DIN ISO 9001
Zertifizierung nach DIN ISO 14001



HOTREGA[®] GmbH Lorenz-Weber-Str. 2 • D-36364 Bad Salzschlirf • T: +49 6648 9529-0 F: +49 6648 9529-900 • E-Mail: info@hotrega.de • www.hotrega.de

Unsere Produktinformation basiert auf unseren Untersuchungen und Erfahrungen und entspricht unserem aktuellen Kenntnisstand. Objektspezifische Verarbeitungs- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können nur allgemeine Verarbeitungshinweise gegeben werden. Die Qualität der Arbeit wird durch die fachmännische Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender beeinflusst. Im Zweifelsfall muss die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials stets an unauffälliger Stelle geprüft werden oder individuelle anwendungstechnische Beratung eingeholt werden. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserer Produktinformation besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Stand: 12. 10. 2017

WPH 200 563 cbr/MA/ 7110/02