

Produktdatenblatt KLEENGUARD[®] A71 Schutzanzug gegen Chemikalien-Sprühnebel - mit Kapuze / Gelb

Produktinformationen

Art.-Nr.	96760 - 96800
Produktbeschreibung	KLEENGUARD [®] A71 Schutzanzug gegen Chemikalien-Sprühnebel - mit Kapuze / Gelb
Produktdatenblatt	15.11.2017
Status	Im Verkauf



Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt	10 Anzüge
Verpackungsmaterial Außenverpackung	Papier
Zolltarifnummer	62101098

Verpackungsdetails

Art.-Nr. / Größe	ITF Code	EAN Barcode	Abmessungen Verpackungseinheit (LxBxH) (cm)	Netto-/Bruttogewicht (kg)	Palettentyp	Palettengröße (LxBxH in m)	VE pro Palette	Inner Gross Weight (Kg)
96760-M	05027375026959	5033848012879	60 x 40 x 25	3.25/4.44	E5	1.20 x 0.80 x 1.40	4 x 5 =20	
96770-L	05027375026966	5033848012886	60 x 40 x 25	3.25/4.44	E5	1.20 x 0.80 x 1.40	4 x 5 =20	
96780-XL	05027375026973	5033848012893	60 x 40 x 25	3.25/4.44	E5	1.20 x 0.80 x 1.40	4 x 5 =20	
96790-XXL	05027375026980	5033848012909	60 x 40 x 25	3.25/4.44	E5	1.20 x 0.80 x 1.40	4 x 5 =20	
96800-XXXL	05027375026997	5033848012916	60 x 40 x 25	3.25/4.45	E5	1.20 x 0.80 x 1.40	4 x 5 =20	

Produktbeschreibung

Einweg-Schutzanzug mit verklebten Nähten für mehr Sicherheit und Tragekomfort in Hochrisikobereichen. Fungiert als Barriere gegen Sprühnebel aus schädlichen Substanzen und schädlichen Flüssigkeiten.

Ideal: für Arbeiten mit gefährlichen Substanzen; bietet Schutz gegen Niederdruckstrahlen und Sprühnebel wasserlöslicher Chemikalien, Aerosole sowie chemische Feststoffpartikel und Stäube für Einsatzbereiche wie Reinigungsarbeiten in der Industrie sowie Wartungsarbeiten.

Lieferbar als: silikonfreie, antistatische Schutzanzüge in auffälligem Gelb in den Größen M bis XXXL mit elastischen Bündchen sowie Gummizug im Tailen- und Kapuzenbereich für mehr Tragekomfort und Sicherheit.

Produktdatenblatt KLEENGUARD* A71 Schutzanzug gegen Chemikalien-Sprühnebel - mit Kapuze / Gelb

Features and Benefits

Features	Benefits
Durch das Europäische Komitee für Normung CEN zugelassen als Schutzausrüstung der Kategorie CE Komplex (Kategorie 3),	die den für Typ 3, 4 und 5 vorgeschriebenen Schutz bietet
Geeignet als Schutz gegen Feststoffpartikel sowie gegen Kontamination mit radioaktiven Partikeln	– EN 1073-2
Geeignet als Schutz gegen Krankheitserreger und Biogefahrstoffe	– EN 14126
Ideal für den Umgang mit chemischen Gefahrstoffen	Bietet Schutz gegen Flüssigkeits-, Aerosol- und Trockenchemikalienspritzer, Sprays und Stäube bei der industriellen Niederdruckreinigung und -wartung
Warnfarbe gelb	Für verbesserten Arbeitsschutz

Product Configuration

Technologie	Laminatfilm	fusselarm	Ja
atmungsaktiv	Nein	steril	Nein
latexfrei	Ja	silikonfrei	Ja
Farbe	Gelb	Leuchtende Farbe	Ja
Leicht	Nein		

Internationale Standards und Zertifizierungen

Konzept / Plattform

Safer Workplace

Wir wissen, dass die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter Ihre Top-Priorität ist. Sie können sich auf unsere Sicherheitslösungen verlassen.



Productive Workplace






Der Erfolg unseres Unternehmens ist abhängig von der Effektivität unserer Arbeit. Unsere Lösungen helfen Ihnen Ihre Produktivität zu steigern.



Technische Daten

EN 14605:2005 - Liquid Tight Clothing	Arbeitskleidung Typ 3	 Type 3-B
EN 14605:2005 - Spray Tight Clothing	Arbeitskleidung Typ 4	 Type 4-B
EN ISO 13982-1:2004 - Particle Protection	Arbeitskleidung Typ 5	 Type 5-B
EN 1073-2:2002	Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination	 Type 5-B


Produktdatenblatt KLEENGUARD* A71 Schutzanzug gegen Chemikalien- Sprühnebel - mit Kapuze / Gelb

Chemical Protection	Chemikalienschutz	
EN 1149-1:1995	Antistatisch	
CE Mark	Einfach – KAT I, Mittel – KAT II oder Komplex – KAT III	
EN 14126 : 2003	Schutz gegen Krankheitserreger und Biogefahrstoffe	
Bereich Symbol	Kleidung	

Technologie

Technologie: Schutzkleidung	Materialwahl	
--	--------------	---

Zertifizierungen

ISO 9001	Die Norm definiert die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem. Sie gilt weltweit als Standard um Sicherheit bei Qualitätsanforderungen zu gewährleisten und die Kundenzufriedenheit in Lieferanten-Kunden-Beziehungen zu verbessern.	
-----------------	--	---

Produktdatenblatt KLEENGUARD* A71 Schutzanzug gegen Chemikalien- Sprühnebel - mit Kapuze / Gelb








Test Results

Test	Result
EN 1149-5 – Elektrostatische Eigenschaften	Bestanden
EN ISO 13935-2 – Höchstzugkraft von Nähten (Grab-Zugversuch)	Klasse 3 von 6
EN ISO 13982-2 – Nach innen gerichtete Leckage von Aerosolen kleiner Partikel durch Schutzanzüge (Versiegelung an Kapuze, Handgelenk und Knöchel)	Bestanden
BS EN 863:1996 – Durchstoßfestigkeit	Klasse 2 von 6
EN 1073-2 – Radioaktive Kontamination durch feste Partikel	Klasse 2
EN 13274-4 M3 – Flammenprüfung	Bestanden
EN 530 M2 – Abriebfestigkeit	Klasse 6 von 6
EN ISO 13934-1 – Zugfestigkeit	Klasse 1 von 6
EN ISO 17491-4 (modifiziert) – Beständigkeit gegen das Durchdringen von Flüssigkeitsspray (Spray-Test)	Bestanden
EN ISO 7854 MB – Biegebeständigkeit	Klasse 2 von 6
ISO 6529 – Widerstand gegen die Permeation von Flüssigkeiten und Gasen	10% NaOH , 30% H2SO4, Klasse 6 von 6
ISO 9073-4 – Weiterreißfestigkeit	Klasse 2 von 6

Verpackungsdetails

Verpackungseinheit	VE	Bruttogewicht (kg)	4.9
Abmessungen Verpackungseinheit (LxBxH) (cm)	60 x 40 x 25	Verpackungsmaterial Unterverpackung	Kunststoff

Instructions

Keine Chlorbleiche verwenden.		Nicht chemisch reinigen.	
Entzündlich. Von offenen Flammen, Funken und Wärmequellen fernhalten. Das Material beginnt bei der angegebenen Temperatur zu schmelzen.		Das Piktogramm des aufgeschlagenen Buchs weist darauf hin, dass der Benutzer die BENUTZERHINWEISE lesen und verstehen muss, bevor er die Schutzkleidung einsetzt.	
Nicht bügeln.		Trocknen im Trockner nicht möglich	
Nicht waschen.			

Produktdatenblatt KLEENGUARD* A71 Schutzanzug gegen Chemikalien- Sprühnebel - mit Kapuze / Gelb

Allgemeine Informationen

Bitte beachten Sie, dass es in der Verantwortung des Arbeitgebers liegt, den Gefährdungsgrad eines Arbeitseinsatzes zu definieren und eine korrekte Bedarfsermittlung für Persönliche Schutzausrüstung vorzunehmen. Als Hersteller der hier beschriebenen Persönlichen Schutzausrüstung übernimmt KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* keinerlei Haftung für den Einsatz ungeeigneter Qualitäten oder für einen Missbrauch. Alle enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Druckfreigabe korrekt. Da die gesetzlichen Regelungen und Vorschriften zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) jedoch kontinuierlich angepasst werden, können sie sich auch während der Nutzungszeit ändern. Folglich können sich auch die Spezifikationen für diese Produkte ändern. Sollten Sie Fragen zu den Produkten oder zur Eignung für einen spezifischen Arbeitseinsatz haben, setzen Sie sich bitte mit unserem INFOFAX-Service in Verbindung. Benutzte PSA muss immer auf sichere und angemessene Weise und in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen, nationalen und regionalen Bestimmungen und Vorschriften zum Umweltschutz entsorgt werden.

Infobox Details	infofax@kcc.com	Internetseiten	www.kcprofessional.de
Lagerbedingungen	Trocken lagern. In kühler, trockener Umgebung lagern. Vor direktem Sonnenlicht, starkem Kunstlicht, Strahlungs- und Ozonquellen schützen.	Haltbarkeitsdauer	Dieses Produkt hat eine unbegrenzte Haltbarkeitsdauer.
Telefonnummer Customer Service	Für weitere Information kontaktieren Sie bitte den Kundendienst während der üblichen Bürozeiten 069 50985269		
Ursprungsland	Mexico		