



HIGH-GLOSS

WOOD FINISH

URETHAN- HOLZBESCHICHTUNG AUF WASSERBASIS

EIGENSCHAFTEN

Dieses Urethan/Acryl Holzbodenfinish auf Wasserbasis verleiht allen Holzböden langanhaltende Schönheit und Schutz. Speziell hergestellt zum Beschichten von versiegelten und geölten Echtholzböden.

- Keine Katalysatorzugabe erforderlich
- Hohe Festkörperanteil von 29 %
- Sehr schnell trocknend in 60 min
- Hochglänzende transparente Filmbildung
- Sehr strapazierfähig
- Sehr hohe Abriebfestigkeit
- Schmutzabweisend
- Rutschhemmend UL eingestuft

Dieses **Einkomponentensystem** wird unkompliziert mit einem sauberen Profi-Wachserbezug (Wischwiesel) oder Floor-Finish Beschichtungsmopp aufgetragen.

Hinweis: WOOD FINISH ist **nicht für die Anwendung auf unbehandelten Holzböden geeignet**. Verwenden Sie es nur auf zuvor mit WOOD PRIMER versiegelten Holzböden.



UL eingestuft rutschfest



pH-Wert im Konzentrat

7,5–8,5

0 2 4 6 8 10 12 14

INHALT

5 L

ART.-NR.

01080-05

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen
- Nur für Gewerbe/Industrie!
- Mehrweggebinde

- **Art:** Urethan/Acrylic Mischung undurchlässige Flüssigkeit
- **Form:** mild
- **Duft:** beige
- **Farbe:** 60 Minuten
- **Trocknungszeit:** 29 %
- **Festkörperanteile:** UL eingestuft rutschfest
- **Rutschfestigkeit:** ca. 20-25 m²/Liter
- **Ergiebigkeit:**



ARCORA® INTERNATIONAL

Marsstraße 9 • 85609 Aschheim near Munich - Germany
Fon: +49 (0)89 - 14 33 29 30 • Fax: +49 (0)89 - 14 33 29 329

www.arcora-group.com
info@arcora.de



WOOD FINISH

URETHAN- HOLZBESICHTUNG AUF WASSERBASIS

ANWENDUNG

Vorbereitung des Bodens:

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten Sie innerhalb von 4 Stunden 1-2 Schichten WOOD FINISH über WOOD PRIMER auftragen. Vor dem Auftragen des WOOD FINISH muss der WOOD PRIMER vollständig ausgetrocknet sein. Sorgen Sie während aller Phasen des Beschichtungsprozesses stets für ausreichende Belüftung.

Auftragen von Finish:

Behälter vor dem Öffnen gut schütteln. Tragen Sie ca. 1 Liter pro ca. 20-25 m² auf. Das WOOD FINISH kann mit einem sauberen Profi-Wachserbezug (Wischwiesel) oder Floor-Finish Beschichtungsmopp aufgetragen werden. Tragen Sie die Schichten im gleichmäßigen Tempo und überlappend in Faserrichtung des Holzes auf. Lassen Sie die einzelnen Schichten jeweils mindestens 1 Stunde trocknen, bevor Sie eine weitere Schicht auftragen. Bei feuchten Umgebungsbedingungen ist eine längere Trocknungszeit erforderlich. Tragen Sie nach dem Trocknen der ersten Schicht eine zweite Schicht auf. Ein Schleifen der ersten Schicht ist nur dann erforderlich, wenn ein Aufquellen von Fasern aufgetreten ist, oder wenn die Schicht länger als 4 Stunden getrocknet ist. Schleifen Sie in diesem Fall den Boden mit einem zuvor benutzten 120er Gitterleinen Pad oder ABRASIV HI-PRO Pad. Nach dem Schleifen stets gründlich Saugen und Abwischen. Es sind je nach Oberflächenbeschaffenheit 1-2 Schichten in Abstand von ca. 60 min. notwendig.

Tägliche Pflege:

1. Boden täglich oder nach Bedarf mit Synthetik-Acrylmopp von Staub befreien.
2. Wischen Sie täglich mit GLOSS SYSTEM1 pH-neutralem Bodenreiniger.

Glanzerneuerung:

Verwenden Sie CITRUS 2IN1 im Verhältnis von 1:64 mit Wasser (16 ml/1 Liter Wasser) mit einem Mopp oder einer Scheuersaugmaschine um Absatz- und Abriebspuren zu entfernen. Boden trocknen lassen und mit einer UHS-Maschine mit geeignetem Pad polieren.

Nachbeschichten:

Methode 1: Wenn durch die Auffrischung durch CITRUS 2IN1 kein Hochglanz mehr erzielt werden kann, sollten Sie SURF 1:16 verdünnt zur Tiefenreinigung einsetzen. Die Beschichtungsoberfläche mit rotem oder blauem Pad bearbeiten, Flüssigkeit aufsaugen, Boden mit einem geeigneten Moppbezug wischen, trocknen lassen und anschließend 1-2 Schichten WOOD FINISH auftragen.

Methode 2 (Intensiv): Boden mit Synthetik-Acrylmopp von Staub befreien, falls Kaugummis und Klebeetiketten vorhanden sind, restlos entfernen. Boden mit einer 1:16 Verdünnung mit SURF reinigen. Um den Boden ausreichend aufzurauen, schleifen Sie mit einem 120er Gitterleinen Pad oder ABRASIV HI-PRO Pad. Boden mit einem geeigneten Moppbezug wischen, bis alle Rückstände beseitigt sind und anschließend 1-2 Schichten WOOD FINISH auftragen.

Hinweis: Testen Sie Böden die zuvor beschichtet wurden an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie eine neue Schicht aufbringen um festzustellen, ob sich der neue Auftrag mit dem alten Finish verträgt. Tragen Sie 1-2 Schichten WOOD FINISH auf. Beachten Sie dabei die oben stehenden Anweisungen für das Auftragen von Finish.

Für Schäden durch nicht sachgemäße Anwendung übernehmen wir keine Haftung.



MFMA
genehmigt

ARCORA® INTERNATIONAL

Marsstraße 9 • 85609 Aschheim near Munich - Germany
Fon: +49 (0)89 - 14 33 29 30 • Fax: +49 (0)89 - 14 33 29 329

www.arcora-group.com
info@arcora.de