

Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	8760ESD
Artikelbezeichnung:	ESD Kesselbürste
Zolltarifnummer:	96 03 90 91
EAN-Nr.:	40 02403 75320 6
Artikelmaße:	
Länge in mm:	210
Breite in mm:	125
Höhe in mm:	105
Artikelgewicht in kg:	0,372
Körper-Material:	PP
Körperfarbe:	schwarz

Besatzmaterial:	Polyamid 6.0
Besatzmaße:	
Höhe in mm:	
Durchmesser in mm:	0,5
Härte:	hart
Faserende:	ungeschlitzt
Besatzfarbe:	schwarz
Hitzebeständigkeit gegen Heißluft:	80 °C

Weitere Materialien:	
Verankerung:	V4A Draht
Stielverbindung:	haug 8-Kant

Chemische Beständigkeiten bezogen auf anwendungsübliche Konzentrationen:	
wässrige Alkalien:	beständig
verdünnte organische Säuren:	bedingt beständig
verdünnte Mineralsäuren:	bedingt beständig
organische Lösungsmittel:	bedingt beständig
schwache Laugen:	beständig
Aceton:	beständig
Alkohole:	beständig
mineralische Schmierstoffe:	beständig

Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	8760ESD
Verpackungseinheit:	1
Verpackungsart:	
Karton:	X
Beutel:	
Graupappe:	
Einzelverpackung:	
Lose:	
Karton:	
Beutel:	X
VK-Karte:	
Grüner Punkt:	
Gewicht in kg:	0,475
Rauminhalt in cdm:	4
Verpackungsmaße:	
Länge in mm:	250
Breite in mm:	135
Höhe in mm:	120

Versandeinheit:	1
Gewicht in kg:	0,475
Rauminhalt in cdm:	4
Versandeinheitsmaße:	
Länge in mm:	250
Breite in mm:	135
Höhe in mm:	120
Versandeinheit pro Lage:	
Karton:	24
Stück:	24
Versandeinheit je Palette bei maximaler Höhe von 2 m:	
Karton:	360
Stück:	360

Sonstiges:	Typ. Oberflächenwiderstand 100Ω – 10kΩ (10 ² Ω-10 ⁴ Ω)
	Ableitzeit ± 1000V < 2s
	Geprüft nach DIN EN 61340-2-3, Grenzwerte DIN EN 61340-5-1
	ESD Schutzkategorie C
	mit ESD Logo bedruckt
	silikonfrei
	nicht für Kontakt mit Lebensmittel geeignet
	Angaben stützen sich auf die von Zulieferern bereitgestellten
	Dokumente und von Dritten durchgeführte Tests.
	Von der Eignung des Produktes für den vorgesehenen
	Einsatzbereich hat sich der Anwender selbst zu überzeugen