

Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	8892ESD
Artikelbezeichnung:	ESD Kehrgarnitur
Zolltarifnummer:	96 03 90 91
EAN-Nr.:	40 02403 75324 4
Artikelmaße:	
Länge in mm:	350
Breite in mm:	222
Höhe in mm:	110
Artikelgewicht in kg:	0,32
Körper-Material:	PP
Körperfarbe:	schwarz

Besatzmaterial:	Polyamid 6.0
Besatzmaße:	
Höhe in mm:	
Durchmesser in mm:	0,5
Härte:	weich
Faserende:	ungeschlitzt
Besatzfarbe:	schwarz
Hitzebeständigkeit gegen Heißluft:	80 °C

Weitere Materialien:	
Verankerung:	V4A Draht
Stielverbindung:	

Chemische Beständigkeiten bezogen auf anwendungsübliche Konzentrationen:	
wässrige Alkalien:	beständig
verdünnte organische Säuren:	bedingt beständig
verdünnte Mineralsäuren:	bedingt beständig
organische Lösungsmittel:	bedingt beständig
schwache Laugen:	beständig
Aceton:	beständig
Alkohole:	beständig
mineralische Schmierstoffe:	beständig

Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	8892ESD
Verpackungseinheit:	1
Verpackungsart:	
Karton:	X
Beutel:	
Graupappe:	
Einzelverpackung:	
Lose:	
Karton:	
Beutel:	X
VK-Karte:	
Grüner Punkt:	
Gewicht in kg:	0,46
Rauminhalt in cdm:	11,41
Verpackungsmaße:	
Länge in mm:	340
Breite in mm:	305
Höhe in mm:	100

Versandeinheit:	1
Gewicht in kg:	0,46
Rauminhalt in cdm:	11,41
Versandeinheitsmaße:	
Länge in mm:	340
Breite in mm:	305
Höhe in mm:	100
Versandeinheit pro Lage:	
Karton:	6
Stück:	6
Versandeinheit je Palette bei maximaler Höhe von 2 m:	
Karton:	150
Stück:	150

Sonstiges:	Typ. Oberflächenwiderstand 100Ω – 10kΩ (10 ² Ω-10 ⁴ Ω)
	Ableitzeit ± 1000V < 2s
	Geprüft nach DIN EN 61340-2-3, Grenzwerte DIN EN 61340-5-1
	ESD Schutzkategorie C
	mit ESD Logo bedruckt
	silikonfrei
	nicht für Kontakt mit Lebensmittel geeignet
	Angaben stützen sich auf die von Zulieferern bereitgestellten
	Dokumente und von Dritten durchgeführte Tests.
	Von der Eignung des Produktes für den vorgesehenen
	Einsatzbereich hat sich der Anwender selbst zu überzeugen