

## Produktspezifikation

<b>Artikel-Nr.:</b>	8893ESD
<b>Artikelbezeichnung:</b>	ESD Handbesen
<b>Zolltarifnummer:</b>	96 03 90 91
<b>EAN-Nr.:</b>	40 02403 75325 1
<b>Artikelmaße:</b>	
<b>Länge in mm:</b>	310
<b>Breite in mm:</b>	40
<b>Höhe in mm:</b>	90
<b>Artikelgewicht in kg:</b>	0,13
<b>Körper-Material:</b>	PP
<b>Körperfarbe:</b>	schwarz

<b>Besatzmaterial:</b>	Polyamid 6.0
<b>Besatzmaße:</b>	
<b>Höhe in mm:</b>	
<b>Durchmesser in mm:</b>	0,3
<b>Härte:</b>	weich
<b>Faserende:</b>	ungeschlitzt
<b>Besatzfarbe:</b>	schwarz
<b>Hitzebeständigkeit gegen Heißluft:</b>	80 °C

<b>Weitere Materialien:</b>	
<b>Verankerung:</b>	V4A Draht
<b>Stielverbindung:</b>	

<b>Chemische Beständigkeiten bezogen auf anwendungsübliche Konzentrationen:</b>	
<b>wässrige Alkalien:</b>	beständig
<b>verdünnte organische Säuren:</b>	bedingt beständig
<b>verdünnte Mineralsäuren:</b>	bedingt beständig
<b>organische Lösungsmittel:</b>	bedingt beständig
<b>schwache Laugen:</b>	beständig
<b>Aceton:</b>	beständig
<b>Alkohole:</b>	beständig
<b>mineralische Schmierstoffe:</b>	beständig

## Produktspezifikation

<b>Artikel-Nr.:</b>	8893ESD
<b>Verpackungseinheit:</b>	1
<b>Verpackungsart:</b>	
<b>Karton:</b>	
<b>Beutel:</b>	X
<b>Graupappe:</b>	
<b>Einzelverpackung:</b>	
<b>Lose:</b>	
<b>Karton:</b>	
<b>Beutel:</b>	X
<b>VK-Karte:</b>	
<b>Grüner Punkt:</b>	
<b>Gewicht in kg:</b>	0,137
<b>Rauminhalt in cdm:</b>	2,96
<b>Verpackungsmaße:</b>	
<b>Länge in mm:</b>	380
<b>Breite in mm:</b>	130
<b>Höhe in mm:</b>	60

<b>Versandeinheit:</b>	2
<b>Gewicht in kg:</b>	4
<b>Rauminhalt in cdm:</b>	4
<b>Versandeinheitsmaße:</b>	
<b>Länge in mm:</b>	430
<b>Breite in mm:</b>	85
<b>Höhe in mm:</b>	110
<b>Versandeinheit pro Lage:</b>	
<b>Karton:</b>	19
<b>Stück:</b>	38
<b>Versandeinheit je Palette bei maximaler Höhe von 2 m:</b>	
<b>Karton:</b>	323
<b>Stück:</b>	646

<b>Sonstiges:</b>	Typ. Oberflächenwiderstand 100Ω – 10kΩ (10 <sup>2</sup> Ω-10 <sup>4</sup> Ω)
	Ableitzeit ± 1000V < 2s
	Geprüft nach DIN EN 61340-2-3, Grenzwerte DIN EN 61340-5-1
	ESD Schutzkategorie C
	mit ESD Logo bedruckt
	silikonfrei
	nicht für Kontakt mit Lebensmittel geeignet
	Angaben stützen sich auf die von Zulieferern bereitgestellten
	Dokumente und von Dritten durchgeführte Tests.
	Von der Eignung des Produktes für den vorgesehenen
	Einsatzbereich hat sich der Anwender selbst zu überzeugen