

Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	8934ESD
Artikelbezeichnung:	ESD Schaber groß mit Stielverbindung
Zolltarifnummer:	39 24 10 00
EAN-Nr.:	40 02403 75365 7
Artikelmaße:	
Länge in mm:	230
Breite in mm:	148
Höhe in mm:	37
Artikelgewicht in kg:	0,096
Körper-Material:	PP
Körperfarbe:	schwarz

Besatzmaterial:	
Besatzmaße:	
Höhe in mm:	
Durchmesser in mm:	
Härte:	
Faserende:	
Besatzfarbe:	
Hitzebeständigkeit gegen Heißluft:	80 °C

Weitere Materialien:	
Verankerung:	
Stielverbindung:	haug 8-Kant

Chemische Beständigkeiten bezogen auf anwendungsübliche Konzentrationen:	
wässrige Alkalien:	beständig
verdünnte organische Säuren:	beständig
verdünnte Mineralsäuren:	beständig
organische Lösungsmittel:	bedingt beständig
schwache Laugen:	beständig
Aceton:	beständig
Alkohole:	beständig
mineralische Schmierstoffe:	beständig

Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	8934ESD
Verpackungseinheit:	1
Verpackungsart:	
Karton:	
Beutel:	X
Graupappe:	
Einzelverpackung:	
Lose:	
Karton:	
Beutel:	X
VK-Karte:	
Grüner Punkt:	
Gewicht in kg:	0,099
Rauminhalt in cdm:	1,33
Verpackungsmaße:	
Länge in mm:	230
Breite in mm:	148
Höhe in mm:	39

Versandeinheit:	10
Gewicht in kg:	1,1
Rauminhalt in cdm:	8
Versandeinheitsmaße:	
Länge in mm:	350
Breite in mm:	255
Höhe in mm:	90
Versandeinheit pro Lage:	
Karton:	10
Stück:	100
Versandeinheit je Palette bei maximaler Höhe von 2 m:	
Karton:	200
Stück:	2000

Sonstiges:	Typ. Oberflächenwiderstand 100Ω – 10kΩ (10 ² Ω-10 ⁴ Ω)
	Ableitzeit ± 1000V < 2s
	Geprüft nach DIN EN 61340-2-3, Grenzwerte DIN EN 61340-5-1
	ESD Schutzkategorie C
	mit ESD Logo bedruckt
	silikonfrei
	nicht für Kontakt mit Lebensmittel geeignet
	Angaben stützen sich auf die von Zulieferern bereitgestellten
	Dokumente und von Dritten durchgeführte Tests.
	Von der Eignung des Produktes für den vorgesehenen
	Einsatzbereich hat sich der Anwender selbst zu überzeugen