

Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	8923ESD
Artikelbezeichnung:	ESD Spachtel
Zolltarifnummer:	39 24 10 00
EAN-Nr.:	40 02403 75331 2
Artikelmaße:	
Länge in mm:	250
Breite in mm:	110
Höhe in mm:	18
Artikelgewicht in kg:	0,082
Körper-Material:	PP
Körperfarbe:	schwarz

Besatzmaterial:	
Besatzmaße:	
Höhe in mm:	
Durchmesser in mm:	
Härte:	
Faserende:	
Besatzfarbe:	
Hitzebeständigkeit gegen Heißluft:	80 °C

Weitere Materialien:	
Verankerung:	
Stielverbindung:	

Chemische Beständigkeiten bezogen auf anwendungsübliche Konzentrationen:	
wässrige Alkalien:	beständig
verdünnte organische Säuren:	beständig
verdünnte Mineralsäuren:	beständig
organische Lösungsmittel:	bedingt beständig
schwache Laugen:	beständig
Aceton:	beständig
Alkohole:	beständig
mineralische Schmierstoffe:	beständig

Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	8923ESD
Verpackungseinheit:	1
Verpackungsart:	
Karton:	
Beutel:	X
Graupappe:	
Einzelverpackung:	
Lose:	
Karton:	
Beutel:	X
VK-Karte:	
Grüner Punkt:	
Gewicht in kg:	0,083
Rauminhalt in cdm:	4,3
Verpackungsmaße:	
Länge in mm:	290
Breite in mm:	150
Höhe in mm:	18

Versandeinheit:	10
Gewicht in kg:	1
Rauminhalt in cdm:	4
Versandeinheitsmaße:	
Länge in mm:	250
Breite in mm:	135
Höhe in mm:	120
Versandeinheit pro Lage:	
Karton:	24
Stück:	240
Versandeinheit je Palette bei maximaler Höhe von 2 m:	
Karton:	360
Stück:	3600

Sonstiges:	Typ. Oberflächenwiderstand 100Ω – 10kΩ (10 ² Ω-10 ⁴ Ω)
	Ableitzeit ± 1000V < 2s
	Geprüft nach DIN EN 61340-2-3, Grenzwerte DIN EN 61340-5-1
	ESD Schutzkategorie C
	mit ESD Logo bedruckt
	silikonfrei
	nicht für Kontakt mit Lebensmittel geeignet
	Angaben stützen sich auf die von Zulieferern bereitgestellten
	Dokumente und von Dritten durchgeführte Tests.
	Von der Eignung des Produktes für den vorgesehenen
	Einsatzbereich hat sich der Anwender selbst zu überzeugen