

Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	8894ESD
Artikelbezeichnung:	ESD Handbesen
Zolltarifnummer:	96 03 90 91
EAN-Nr.:	40 02403 75326 8
Artikelmaße:	
Länge in mm:	310
Breite in mm:	40
Höhe in mm:	90
Artikelgewicht in kg:	0,158
Körper-Material:	PP
Körperfarbe:	schwarz

Besatzmaterial:	Polyamid 6.0
Besatzmaße:	
Höhe in mm:	
Durchmesser in mm:	0,5
Härte:	hart
Faserende:	ungeschlitzt
Besatzfarbe:	schwarz
Hitzebeständigkeit gegen Heißluft:	80 °C

Weitere Materialien:	
Verankerung:	V4A Draht
Stielverbindung:	

Chemische Beständigkeiten bezogen auf anwendungsübliche Konzentrationen:	
wässrige Alkalien:	beständig
verdünnte organische Säuren:	bedingt beständig
verdünnte Mineralsäuren:	bedingt beständig
organische Lösungsmittel:	bedingt beständig
schwache Laugen:	beständig
Aceton:	beständig
Alkohole:	beständig
mineralische Schmierstoffe:	beständig

Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	8894ESD
Verpackungseinheit:	1
Verpackungsart:	
Karton:	
Beutel:	X
Graupappe:	
Einzelverpackung:	
Lose:	
Karton:	
Beutel:	X
VK-Karte:	
Grüner Punkt:	
Gewicht in kg:	0,168
Rauminhalt in cdm:	2,96
Verpackungsmaße:	
Länge in mm:	380
Breite in mm:	130
Höhe in mm:	60

Versandeinheit:	2
Gewicht in kg:	4
Rauminhalt in cdm:	4
Versandeinheitsmaße:	
Länge in mm:	430
Breite in mm:	85
Höhe in mm:	110
Versandeinheit pro Lage:	
Karton:	19
Stück:	38
Versandeinheit je Palette bei maximaler Höhe von 2 m:	
Karton:	323
Stück:	646

Sonstiges:	Typ. Oberflächenwiderstand 100Ω – 10kΩ (10 ² Ω-10 ⁴ Ω)
	Ableitzeit ± 1000V < 2s
	Geprüft nach DIN EN 61340-2-3, Grenzwerte DIN EN 61340-5-1
	ESD Schutzkategorie C
	mit ESD Logo bedruckt
	silikonfrei
	nicht für Kontakt mit Lebensmittel geeignet
	Angaben stützen sich auf die von Zulieferern bereitgestellten
	Dokumente und von Dritten durchgeführte Tests.
	Von der Eignung des Produktes für den vorgesehenen
	Einsatzbereich hat sich der Anwender selbst zu überzeugen