

TWISTER™



Twister™ Extreme Red, Fußbodenpad für die Starkreinigung

Technisches Datenblatt

Produktbeschreibung:

Vliesstoffpad aus recyceltem PET, imprägniert mit mikroskopisch kleinen, in Harz gebundenen Diamanten. Diamantkörner auf einer Padseite. Die Stärke des Pads beträgt ungefähr 1 Zoll (2,54 cm). Form und Außendurchmesser variieren.

Verwendungszweck:

Das Pad eignet sich für Hochleistungsaufgaben wie das Abschleifen von beschichteten Fußböden, das leichte Schleifen und die Wiederherstellung von harten Fußböden.

Haltbarkeit und Einschränkungen:

Lebensdauer bis zu 4.000 m² (bei Verwendung zum Abschleifen von hartnäckigen Fußböden).

Größen:

12-20", 24", 27", 14"*20", 14"*28" und 14"*32" Weitere Größen und Formen auf Anfrage.

Produktmerkmale:

Farbe Pad: Grau.
Die Diamantimprägnierung ist leicht pinkfarben.

Kennzeichnung: Alle Kennzeichnungen befinden sich auf einer Padseite (gegenüberliegende Seite der Diamantimprägnierung). Die Kennzeichnung besteht aus „Twister™ Extreme“, „Red“, den Abmessungen in Zoll und „Machine Side“. Mittelloch: Zugeschnitten auf 3 1/4" (82,6 mm)

Typische Eigenschaften:

Eigenschaft	Wert	Testmethode
Außendurchmesser	Größenangabe +/- 1/16 Zoll (1,6 mm)	
Stärke	26 mm +/- 10 %	D5736-95
Gewicht	1255 g/m ² (ohne Imprägnierung)	D6242-98
Fasertyp	Recyceltes PET/Naturhaar	
Durchschnittliche Zugfestigkeit	65 Pfund/2 Zoll	D461.12-93
Recycling-Anteil der Verpackung	Mindestens 35 % Recycling-Material.	

Gebrauchshinweise:

1. Den Boden mit dem Trockenmopp wischen. Das Wischen mit dem Trockenmopp verbessert das Reinigungsergebnis sowie die Reinigungsökonomie.
2. Das Twister™ Pad an den Velcro-Halter montieren. Die diamantimprägnierte Seite zeigt Richtung Fußboden, die bedruckte Seite in Richtung Maschine.
3. Den Fußboden reinigen.

Pflege des Pads:

Spülen Sie das Twister™ Pad nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser ab. Dies gewährleistet die einwandfreie Funktion des Twister™.

Verpackung:

2 Pads/Packung.

Besonderheiten:

Mechanisches Hochleistungs-Reinigungsverfahren unter ausschließlicher Verwendung von Wasser. Keine Chemikalien erforderlich.

Funktioniert auf beschichteten und unbeschichteten Fußböden.

Twister™ ersetzt herkömmliche chemikalische Reinigungsverfahren. Es nutzt denselben Arbeitsablauf und dieselben Maschinen, ist jedoch anstelle von herkömmlichen Schleifmitteln mit Diamanten besetzt, was die Fußböden bei der täglichen Reinigung pflegt und eine geringere Umweltbelastung sowie insgesamt geringere Reinigungskosten zur Folge hat.

Twister™ passt auf alle Reinigungsmaschinen.

CTGD038, Version C

Twister Cleaning Technology AB

Anschrift: Klevvågen 8, 614 92 Söderköping Telefon: +46 (0)121-26 12 00 E-Mail info@twisterpad.com. USt-IdNr.: SE556869278301